

NIKON Mirrorless Zseries

1 year Warranty

Nikon

Nikon Z8 **NEW**Z8 Body
NIK-VOA100AG (Black)SRP : 149,900.-
(inc.VAT)Z8 + LENS NIKKOR Z 24-120mm f/4 S
NIK-VOK100XG (Black)SRP : 185,900.-
(inc.VAT)

ความละเอียด : 45.7 million (FX Format)
 ระบบโฟกัส : Focus: 493 Point ระบบกันสั่นไหว 5 แก้ว (5 Axis)
 เซนเซอร์ภาพ : 35.9 มม. x 23.9 มม CMOS Expeed 7
 ขนาดภาพ : Low resolution 4128 x 2752, Max resolution : 8256 x 5504
 ความไวแสง(ISO) : Auto, 64 - 25,600
 Shutter Speed : Max shutter 1/32000 sec. Min shutter 30 sec
 VDO : 8K UHD 30 Fps., 4K120 Fps. FullHD 120fps MOV, MP4
 (ถ่ายภาพต่อเนื่อง : 120fps, L: สูงสุด 20 fps H: สูงสุด 120 fps
 Inl Flash : Build in i-TTL Flash -3 ถึง +1 EV โดยปรับละเอียดเพิ่มขึ้น 1/3 EV
 จอภาพ : LCD Size : 3.2" (2,100,000-dot), Touchscreen ปรับละเอียด 170°
 สื่อบันทึกข้อมูล : CF Express / XOD Max / SD Card 1 Slot
 แหล่งพลังงาน : Li-Ion EN-EL15C, EN-EL15C Battery
 Weight : 910g inc.Batt & Memory Card Dimension : 144 x 118.5 x 83 มม.
 ขนาดและน้ำหนักที่รัดกุม ด้วยดีไซน์ที่ทันสมัยและใช้งานง่าย พร้อมกันที่รักษาความคงทน
 สัมผัสความยอดเยี่ยมและคุณภาพที่สมบูรณ์แบบ คุณภาพที่โดดเด่นที่เหนือกว่า 10°C
 วิดีโอ 8K UHD/30P พร้อมระบบกันสั่นไหวที่ลดการสั่นไหวได้ถึง 5.5 เท่า

SnapBridge



NIKON Z f

NEWZ f Body
NIK-VOA120AG (Black)SRP : 82,900.-
(inc.VAT)Z f + 40mm f/2 SE KIT
NIK-VOK120X (Black)SRP : 88,900.-
(inc.VAT)

ความละเอียด : 24.5 million (DX Format)ระบบโฟกัส : Focus: 273 Point ระบบกันสั่นไหว 5 แก้ว (5 Axis)
 เซนเซอร์ภาพ : 35.9 มม. x 23.9 มม CMOS Expeed 7 ขนาดภาพ : Low resolution 2784 x 1856,
 Max resolution : 5568 x 3712 ความไวแสง(ISO) : Auto, 100 - 64,000
 Shutter Speed : Max shutter 1/4000 sec. Min shutter 30 sec
 VDO : 4K UHD 60 Fps., FullHD 120fps MOV, MP4 (ถ่ายภาพต่อเนื่อง : 30fps,
 L: สูงสุด 7 fps H: สูงสุด 30 fps Inl Flash : Build in i-TTL Flash -3 ถึง +1 EV โดยปรับละเอียดเพิ่มขึ้น 1/3 EV จอภาพ : LCD Size : 3.2" (2,140,000-dot),
 Touchscreen ปรับละเอียด 170° สื่อบันทึกข้อมูล : SDHC/XC Max 256Gb, 1 Slot
 แหล่งพลังงาน : Li-Ion EN-EL15C Battery



Nikon Z30

FREE
Battery**NEW**Z30 + LENS NIKKOR Z DX 12-28MM
NIK-VOK110PG (Black)SRP : 37,990.-
(inc.VAT)Z30 + LENS NIKKOR Z DX 16-50MM + 50-250MM
NIK-VOK110YG (Black)SRP : 37,990.-
(inc.VAT)Z30 + LENS NIKKOR Z DX 18-140MM
NIK-VOK110ZG (Black)SRP : 37,990.-
(inc.VAT)

สร้างสรรคโดยคุณกนกและนักพัฒนาเวลาด้วย Z30
 ที่มาพร้อมกับกล้องที่เล็กที่สุด
 ความละเอียด : 21.5 million (APS-C / DX Format)
 ระบบโฟกัส : Focus: 209 Point
 เซนเซอร์ภาพ : 23.5 มม. x 15.7 มม CMOS Expeed 6
 ขนาดภาพ : Low resolution 2784 x 1560, Max resolution : 5568 x 3712
 ความไวแสง(ISO) : Auto, 100 - 51,200 (Extend 204,800)
 Shutter Speed : Max shutter 1/4000 sec. Min shutter 30 sec
 VDO : 4K UHD 30 Fps., FullHD 120fps MOV, MP4
 (ถ่ายภาพต่อเนื่อง : 11fps, L: สูงสุด 4 fps H: สูงสุด 11 fps
 Inl Flash : Build in Flash -3 ถึง +1 EV โดยปรับละเอียดเพิ่มขึ้น 1/3 EV
 จอภาพ : LCD Size : 3.0" (1,040,000-dot), Vari-angle TFT touch-sensitive LCD
 สื่อบันทึกข้อมูล : SDHC/XC
 แหล่งพลังงาน : Li-Ion EN-EL25 Battery
 Weight : 350g inc.Batt & SDCard Dimension : 128.0 x 73.5 x 59.5 มม.



Nikon Z50

Z50 Body
NIK-VOA050AG (Black)
NIK-VOA050CG (Black)SRP : 28,900.-
(inc.VAT)Z50 + LENS NIKKOR Z 16-50MM
NIK-VOA050XG (Black)
NIK-VOA050MG (Black)SRP : 33,900.-
(inc.VAT)Z50 + LENS NIKKOR Z 16-50MM + 50-250MM
NIK-VOA050WG (Black)
NIK-VOA050IG (Black)SRP : 42,900.-
(inc.VAT)

กล้องที่เล็กและน้ำหนักเบา ให้สัมผัสความรวดเร็วที่เหนือกว่า
 ความละเอียด : 20 million (DX Format)
 ระบบโฟกัส : Focus: 209 Point ระบบกันสั่นไหว 5 แก้ว (5 Axis)
 เซนเซอร์ภาพ : 23.5 มม. x 15.7 มม CMOS Expeed 6
 ขนาดภาพ : Low resolution 2784 x 1560, Max resolution : 5568 x 3712
 ความไวแสง(ISO) : Auto, 100 - 51,200
 Shutter Speed : Max shutter 1/4000 sec. Min shutter 30 sec
 VDO : 4K UHD 30 Fps., FullHD 120fps MOV, MP4
 (ถ่ายภาพต่อเนื่อง : 11fps, L: สูงสุด 5 fps H: สูงสุด 11 fps
 Inl Flash : Build in Flash -3 ถึง +1 EV โดยปรับละเอียดเพิ่มขึ้น 1/3 EV
 จอภาพ : LCD Size : 3.2" (1,040,000-dot), Touchscreen
 สื่อบันทึกข้อมูล : SDHC/XC
 แหล่งพลังงาน : Li-Ion EN-EL25 Battery
 Weight : 450g inc.Batt & SDCard Dimension : 126.5 x 93.5 x 60 มม.
 Wireless feature พร้อมใช้ทำงานผ่าน SnapBridge ฟีเจอร์ใหม่ Bluetooth **



NIKON Z5

Z5 Body
NIK-VOA040AG (Black)SRP : 45,900.-
(inc.VAT)Z5 + 24-50 KIT
NIK-VOK040ZG (Black)SRP : 56,900.-
(inc.VAT)Z5 + 24-70 KIT
NIK-VOK040XG (Black)SRP : 66,900.-
(inc.VAT)Z5 + 24-200 KIT
NIK-VOK040YG (Black)SRP : 73,900.-
(inc.VAT)

ความละเอียด : 24.9 million (FX Format)
 ระบบโฟกัส : Focus: 273 Point ระบบกันสั่นไหว 5 แก้ว (5 Axis)
 เซนเซอร์ภาพ : 35.9 มม. x 23.9 มม CMOS Expeed 6
 ขนาดภาพ : Low resolution 2944 x 1968, Max resolution : 6048 x 4024
 ความไวแสง(ISO) : Auto, 100 - 51,200
 Shutter Speed : Max shutter 1/8000 sec. Min shutter 30 sec
 VDO : 4K UHD 30 Fps., FullHD 120fps MOV, MP4
 (ถ่ายภาพต่อเนื่อง : 12fps, L: สูงสุด 5 fps H: สูงสุด 12 fps
 Inl Flash : Build in i-TTL Flash -3 ถึง +1 EV โดยปรับละเอียดเพิ่มขึ้น 1/3 EV
 จอภาพ : LCD Size : 3.2" (1,040,000-dot), Touchscreen
 สื่อบันทึกข้อมูล : SDHC/XC Max 256Gb, 2 Slot
 แหล่งพลังงาน : Li-Ion EN-EL15C Battery
 Weight : 675g inc.Batt & SDCard Dimension : 134 x 100.5 x 69.5 มม.



NIKON Z6 II

Z6 II Body
NIK-VOA060AG (Black)SRP : 66,800.-
(inc.VAT)Z6 II + LENS NIKKOR Z 24-70MM F/4
NIK-VOK060XG (Black)SRP : 86,800.-
(inc.VAT)

ความละเอียด : 24.5 million (FX Format)
 ระบบโฟกัส : Focus: 273 Point ระบบกันสั่นไหว 5 แก้ว (5 Axis)
 เซนเซอร์ภาพ : 35.9 มม. x 23.9 มม CMOS Dual Expeed 6
 ขนาดภาพ : Low resolution 2944 x 1968, Max resolution : 6048 x 4024
 ความไวแสง(ISO) : Auto, 100 - 51,200
 Shutter Speed : Max shutter 1/8000 sec. Min shutter 900 sec
 VDO : 4K UHD 60 Fps., FullHD 120fps MOV, MP4
 (ถ่ายภาพต่อเนื่อง : 14fps, L: สูงสุด 5 fps H: สูงสุด 12 fps
 Inl Flash : Build in Flash -3 ถึง +1 EV โดยปรับละเอียดเพิ่มขึ้น 1/3 EV
 จอภาพ : LCD Size : 3.2" (2,100,000-dot), Touchscreen
 สื่อบันทึกข้อมูล : XOD or CF / SDHCXC Max 256Gb, 2 Slot
 แหล่งพลังงาน : Li-Ion EN-EL15b Battery
 Weight : 615g inc.Batt & SDCard Dimension : 134 x 100.5 x 69.5 มม.



Nikon Z7 II

Z7 II Body
NIK-VOA070AG (Black)SRP : 98,900.-
(inc.VAT)

ความละเอียด : 45.7 million (FX Format)
 ระบบโฟกัส : Focus: 493 Point ระบบกันสั่นไหว 5 แก้ว (5 Axis)
 ขนาดภาพ : Low resolution 2944 x 1968, Max resolution : 6048 x 4024
 ความไวแสง(ISO) : Auto, 100 - 25,600
 Shutter Speed : Max shutter 1/8000 sec. Min shutter 30 sec
 VDO : 4K UHD 30 Fps., FullHD 120fps MOV, MP4 Timelapse 8K
 (ถ่ายภาพต่อเนื่อง : 9fps, L: สูงสุด 5 fps H: สูงสุด 9 fps
 Inl Flash : Build in Flash -3 ถึง +1 EV โดยปรับละเอียดเพิ่มขึ้น 1/3 EV
 จอภาพ : LCD Size : 3.2" (2,100,000-dot), Touchscreen
 สื่อบันทึกข้อมูล : XOD Max 256Gb, 1 Slot
 แหล่งพลังงาน : Li-Ion EN-EL15b Battery
 Weight : 675g inc.Batt & SDCard Dimension : 134 x 100.5 x 67.5 มม.



Nikon Z9

Z9 Body
NIK-VOA081AG (Black)SRP : 194,900.-
(inc.VAT)

ความละเอียด : 45.7 million (FX Format)
 ระบบโฟกัส : Focus: 493 Point ระบบกันสั่นไหว 5 แก้ว (5 Axis)
 เซนเซอร์ภาพ : 35.9 มม. x 23.9 มม CMOS Expeed 7
 ขนาดภาพ : Low resolution 4128 x 2752, Max resolution : 8256 x 5504
 ความไวแสง(ISO) : Auto, 64 - 25,600
 Shutter Speed : Max shutter 1/32000 sec. Min shutter 30 sec
 VDO : 8K UHD 30 Fps., 4K120 Fps. FullHD 120fps MOV, MP4
 (ถ่ายภาพต่อเนื่อง : 120fps, L: สูงสุด 10 fps H: สูงสุด 120 fps
 Inl Flash : Build in i-TTL Flash -3 ถึง +1 EV โดยปรับละเอียดเพิ่มขึ้น 1/3 EV
 จอภาพ : LCD Size : 3.2" (2,100,000-dot), Touchscreen
 สื่อบันทึกข้อมูล : CF Express and XOD Max 256Gb, 2 Slot
 แหล่งพลังงาน : Li-Ion EN-EL18C, EN-EL18C Battery
 Weight : 1340g inc.Batt & CF Card Dimension : 149 x 149.5 x 90.5 มม.



Mirrorless Lens & Accessories

Nikon

P/N

SRP

(inc.VAT)

LENS - NIKKOR Z FX

NIK-JMA103	NIKKOR Z 24mm f/1.8 S (NEW)	33,900
NIK-JMA102	NIKKOR Z 35mm f/1.8 S	31,400
NIK-JMA704	NIKKOR Z 24-70mm f/4 S	36,990
NIK-JMA708	NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S (NEW)	79,900
NIK-JMA710	NIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 LENS	32,900
NIK-JMA711	NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S	85,900
NIK-JMA705	NIKKOR Z 14-30mm f/4 S (NEW)	42,900
NIK-JMA708	NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S	79,900
NIK-JMA104	NIKKOR Z 20mm F/1.8 S	39,900
NIK-JMA002	NIKKOR Z 58mm f/0.95 S NOCT	299,900
NIK-JMA001	NIKKOR Z 50mm f/1.8 S	22,220
NIK-JMA003	NIKKOR Z 50mm f/1.2 S	69,990
NIK-JMA301	NIKKOR Z 85mm f/1.8 S	28,500
NIK-JMA302	NIKKOR Z 85mm f/1.2 S	109,900
NIK-JMA709	NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S	85,900
NIK-JMA721	NIKKOR Z 70-180mm f/2.8	49,900
NIK-JMA712	NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3	16,500
NIK-JMA602	NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S	39,900
NIK-JMA603	NIKKOR Z MC 50mm f/2.8	22,550
NIK-JMA707	NIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR	14,900
NIK-JMA715	NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR (SE)	11,900
NIK-JMA713	NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR	20,900
NIK-JMA107	NIKKOR Z 28mm f/2.8 (SE)	9,900
NIK-JMA106	NIKKOR Z 40mm f/2 WW	10,900
NIK-JMA110	NIKKOR Z 40mm f/2 (SE)	9,900
NIK-JMA107	NIKKOR Z 28mm f/2.8 (SE)	9,900
NIK-JMA105	NIKKOR Z 28mm f/2.8	10,900
NIK-JMA714	NIKKOR Z 24-120mm f/4 S	38,500
NIK-JMA716	NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S	92,500
NIK-JMA717	NIKKOR Z 28-75mm f/2.8	35,900
NIK-JMA706	NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR (BK)	11,900
NIK-JMA719	NIKKOR Z DX 12-28mm f/3.5-5.6 WW	12,900
NIK-JMA503	NIKKOR 400 f4.5 VR S	111,900
NIK-JMA504	NIKKOR Z 600mm f/4 TC VR S	589,000
NIK-JMA501	NIKKOR Z 400mm f2.8 TC VR S	482,900
NIK-JMA502	NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S	229,000
NIK-JMA303	NIKKOR Z 135mm f/1.8 S	98,500

Battery

NIK-VFB12902	EN-EL18d	5,900
NIK-VFB12802	EN-EL15C	2,400
NIK-VFB12502	EN-EL25	2,200
NIK-VFB11411	EN-EL14a	1,700

Battery Pack for Z series

NIK-VFC00801	BATTERY PACK MB-N10	9,900
NIK-VFC00901	BATTERY PACK MB-N11	11,900
NIK-VFC01001	POWER BATTERY PACK MB-N12	13,900

F-MOUNT ADAPTER

NIK-JMA905DA	MOUNT ADAPTER FTZ II	9,900
NIK-JVA90151	FT-1 F-MOUNT ADAPTER	8,000

Z TeleConverter

NIK-JMA903DA	Z TELECONVERTER TC-1.4X	21,900
NIK-JMA904DA	Z TELECONVERTER TC-2.0X	22,900
NIK-JMD01201	TELECONVERTER CAP BF-N2	390

GPS

NIK-VWD004BW	GP-N100 BK	4,800
NIK-VWD004CW	GP-N100 WH	4,800

REMOVABLE GRIP

NIK-VVW00201	GR-N1000 BK (FOR Nikon1 V1)	3,500
NIK-VVW00202	GR-N1000 WH (FOR Nikon1 V1)	3,500
NIK-VVW00301	GR-N2000 BK (FOR Nikon1 J1)	2,500
NIK-VVW00302	GR-N2000 WH (FOR Nikon1 J1)	2,500

LENS HOOD

NIK-JMB02201	Lens Hood HN-41	390
NIK-JMB02101	Lens Hood HB-99	990
NIK-JMB00201	HB-85 LENS HOOD (For Z 24-70mm f/4 S)	1,200
NIK-JMB01101	HB-87 LENS HOOD (For Z 24-70mm f/2.8 S)	1,490
NIK-JMB00501	HB-89 LENS HOOD (For Z 35mm f/1.8 S)	1,200
NIK-JMB00601	HB-90 LENS HOOD (For Z 50mm f/1.8 S)	1,200
NIK-JMB02801	HB-93A LENS HOOD	790
NIK-JMB02301	HB-101 LENS HOOD (For Z DX 18-140mm f3.5-6.3)	990
NIK-JVB10101	HB-N101 Lens Hood for 1NIKKOR 10-30VR	600
NIK-JMB02401	HB-102 LENS HOOD	990
NIK-JMB02501	HB-103 LENS HOOD	1,290
NIK-JMB0271	LENS HOOD HB-104	3,900
NIK-JMB02901	LENS HOOD HB-105	1,990
NIK-JMB03101	HB-106 LENS HOOD	1,900
NIK-JMB03701	HB-113 LENS HOOD	990
NIK-JMB03901	HB-108 LENS HOOD	1,400
NIK-JMB03801	HB-105A LENS HOOD	2,500
NIK-JMB03001	HK-43 LENS HOOD	25,900
NIK-JVB20101	HN-N101 Lens Hood for 1NIKKOR 10 f/2.8	700
NIK-JVB20201	HN-N102 Lens Hood for 1NIKKOR 11-27.5mm	900
NIK-JVB10201	HB-N102 Lens Hood for 1NIKKOR 10-100 PD-ZOOM	800
NIK-JVB10301	HB-N103 Lens Hood for 1NIKKOR 30-110VR	700
NIK-JVB10501	HB-N104 Lens Hood for 1NIKKOR 18.5 f/1.8	800
NIK-JVB10601	HB-N105 Lens Hood for 1 NIKKOR VR 6.7-13mm f/3.5-5.6	700
NIK-JVB10701	HB-N106 Lens Hood for 1 NIKKOR 10-100	800

FILTER

NIK-FTA08201	40.5MM FILTER NC	950
--------------	------------------	-----

LENS CASE

NIK-JME00101	LENS CASE CL-C1 (For Z 24-70mm f/4 S)	490
--------------	---------------------------------------	-----

LENS CAP

NIK-JMD00201	LC-62B Lens Cap (For Z 35mm f/1.8 S)	340
NIK-JMD00301	LC-72B Lens Cap (For Z 24-70mm f/4 S)	470
NIK-JMD00101	LF-N1 LENS CAP (For Z 24-70mm f/4 S)	140
NIK-JMD01601	LC-95B	590
NIK-JMD01501	LENS CAP LC-K106	1,590

Mirrorless Lens & Accessories

Nikon

P/N

SRP

(inc.VAT)

NIK-JMD01701	LENS CAP LC-K107	1,890
NIK-JVD10201	LC-N40.5	300
NIK-JVD10301	LC-N72 (FOR 1NIKKOR 10-100)	300
NIK-JVD10211	LC-N40.5 FRONT LENS CAP (WH)	300
NIK-JVD10301	LC-N72 (FOR 1NIKKOR 10-100)	400
NIK-JVD10401	HC-N101 Lens Hood Cap for HN-N101 (JVB20101)	700
BODY CAP		
NIK-VOD00101	BF-N1 BODY CAP (For ML Z6, Z7)	140
NIK-VVD10101	BF-N1000 Body Cap for Nikon 1 Camera	150
NIK-VVD10201	BS-N1000 Multi Accessory Port Cover BK	150
NIK-VVD10301	BS-N1000 Multi Accessory Port Cover WH	150
NIK-VVD10501	MULTI ACCESSORY PORT COVER BS-N3000 (BK)	150
NIK-VVD10601	MULTI ACCESSORY PORT COVER BS-N3000 (WH)	150
NIK-VVW00401	AS-N1000 Multi Accessory Port Adapter for ME-1	700
BODY CASE		
NIK-VHC04901	CF-DC9 SEMI SOFT CASE (For ML Z6, Z7)	930
NIK-VHL002AW	Body Case Set CB-N1000	2,000
NIK-VHL002BW	Body Case Set CB-N1000SB WH	2,000
NIK-VHL00201	Body Case CB-N1000 BK	1,500
NIK-VHL00202	Body Case CB-N1000 WH	1,500
NIK-VHL00301	Body Case CB-N2000 BK	1,500
NIK-VHL00302	Body Case CB-N2000 WH	1,500
NIK-VHL00304	Body Case CB-N2000 PK	1,500
NIK-VHL00305	Body Case CB-N2000 RD	1,500
NIK-VHL00401	BODY CASE CB-N4000 (BK)	1,500
NIK-VHL00402	BODY CASE CB-N4000 (WH)	1,500
NIK-VHL004AW	BODY CASE SET CB-N4000SA (BK)	2,500
NIK-VHL004BW	BODY CASE SET CB-N4000SB (WH)	2,500
NIK-VHL005AW	BODY CASE SET CB-N2200S (BK)	1,800
NIK-VHL005BW	BODY CASE SET CB-N2200S (WH)	1,800
NIK-VHL005CW	BODY CASE SET CB-N2200S (RD)	1,800
NIK-VHL005DW	BODY CASE SET CB-N2200S (PK)	1,800
NIK-VHL005EW	BODY CASE SET CB-N2200S (KH)	1,800
NIK-VHL005HW	BODY CASE SET CB-N2200S (BG)	1,800
NIK-VHL003AW	Body Case Set CB-N2000SA BK	2,000
NIK-VHL003BW	Body Case Set CB-N2000SB WH	2,000
NIK-VJY00011	GR-N6000 Grip (For AW1 Black)	1,450
NIK-VHL003DW	Body Case Set CB-N2000SD PK	2,000
NIK-VHL003EW	Body Case Set CB-N2000SE RD	2,000
NIK-VJY00015	GR-N6000 Grip (For AW1 Silver)	1,450
NIK-VHL07101	Semi Soft Case CF-DC6BR	7,500
NIK-VHL07001	Semi Soft Case CF-DC6BK	7,500
LENS CASE		
NIK-JME00801	Lens Case CL-C5 (Nikkor Z 400 f4.5 VR S)	590
WaterProof Case		
NIK-VHW001AW	WP-N1 WATERPROOF CASE (FOR Nikon1 J1/J2)	23,900
NIK-VHY00101	WP-LC1000 FRONT CAP	890
NIK-VHY00102	WP-ZG1000 ZOOM GEAR SLEEVE	1,500
NIK-VHY00103	WP-OR1000 O-RING REMOVER	300
NIK-VHY00104	WP-S1000 SILICA GEL DESICCANT	250
NIK-VHY00105	WP-G1000 SILICON GREASE	350
NIK-VHY00107	WP-O1000 O-RING	900
Camera Grip		
NIK-VVW00201	GRIP GR-N1000 (BK) (FOR V1)	3,500
NIK-VVW00202	GRIP GR-N1000 (WH) (FOR V1)	3,500
NIK-VVW00301	GRIP GR-N2000 (BK) (FOR J1)	2,500
NIK-VVW00302	GRIP GR-N2000 (WH) (FOR J1)	2,500
Camera Strap		
NIK-VHS06100	Strap AN-DC23 (Z fc)	790
NIK-VHS06501	Strap H2112 (AN-DC25)	790
NIK-VHS05701	STRAP AN (For ML Z6, Z7)	830
NIK-VHS01206	STRAP AN-N1000 (RD)	450
NIK-VHS01207	STRAP AN-N1000 (OR)	450
NIK-VHS01301	STRAP AN-N2000 (BK)	900
NIK-VHS01302	STRAP AN-N2000 (WH)	900
NIK-VHS01303	STRAP AN-N2000 (PK)	900
NIK-VHS01305	STRAP AN-N2000 (RD)	900
NIK-VHS03801	WP-AN2000 FRONT CAP STRAP	120
USB CABLE		
NIK-VDU10701	UC-E24 USB CABLE (For ML Z6, Z7)	930
NIK-VDU10801	UC-E25 USB CABLE (For ML Z6, Z7)	1,100
NIK-VDU10101	UC-E15 for Nikon 1 J1	300
NIK-VAG11701	UC-E6 for Nikon 1 V1 and COOLPIX	350
AC ADAPTER		
NIK-VEB029EA	EH-7P EU CHARGING AC ADAPTER (FOR ML Z6, Z7)	1,700
NIK-VEB029UA	EH-7P US CHARGING AC ADAPTER (FOR ML Z6, Z7)	1,700
TRIPOD MOUNT ADAPTER		
NIK-VVW00101	TA-N100 Tripod Mount Spacer for Nikon1 Camera	1,000
NIK-JVW10101	TR-N100 Tripod Mount (For 1 NIKKOR VR 70-300mm)	1,300
Other Accessories		
NIK-VOW00401	DK-32 Rubber Eyecup (Z fc)	290
NIK-VOW00201	DK-29 RUBBER EYECUP (For ML Z6, Z7)	170
NIK-FAC15201	E TYPE FOCUSING SCREEN (For Nikon F6)	1,700
NIK-2A000703	Camera Wrapping Cloth (Grey)	600

CANON CDSC CAMERA

1 year Warranty

Canon

PS Zoom (WH)
CNN-4838C001AA

- ความละเอียด: 12.1 ล้านพิกเซล
- เซนเซอร์ภาพ: 1/3 in. CMOS Digid 8
- Zoom : ซูมไฟฟ้า 4X Switchable: 100mm>400mm>800mm
- ภาวภาพไฟล์: 100/400mm 800mm with Digital 2X (ภาพจากเซ็นเซอร์ขนาด 35 มม.)
- ระบบโฟกัส: AF แบบตรวจจับคอนทราสต์ พร้อมชัตเตอร์แบบกลไก
- ความไวแสง(ISO) : AUTO, ISO 100 - ISO 3200 (Max.3200)
- ความละเอียด: 1/8000-1/30 วินาที
- VDO : HD 1920 x 1080 29.97/23.98 fps (NTSC), 25.00 fps (PAL)
- จอภาพ: 0.39-inch type EVF (OLED) 2.36M
- สื่อบันทึกข้อมูล: MicroSD/SDHC/SDXC (Internal Memory 81 MB)
- แหล่งพลังงาน: Li-Ion Rechargeable
- Weight: 145g, Inc.Batt & SDCard.
- Dimension 33.4 x 50.8 x 103.2 มม.
- Powerful Zoom 3 step rise: 100mm 400mm 800mm ให้วัตถุอยู่ใกล้เพียงเอื้อมมือ
- Image Stabilization ให้ความคมชัดในทุกรายละเอียด
- อนาคตที่สดใส เป็นที่มา ให้ความถ่ายที่มีคุณภาพสูง พร้อม Build-in Wi-Fi/Bluetooth โลกออนไลน์ได้อย่างง่าย

SRP : 12,390.-
(inc.VAT)PowerShot Pick (WH)
CNN-4825C001
PowerShot Pick (BK)
CNN-4828C001

- ความละเอียด: 11.7 ล้านพิกเซล
- เซนเซอร์ภาพ: 1/2.3 in.High-sensitivity CMOS Digid 7
- Zoom : ซูมไฟฟ้า 3X with Digital Zoom 4X
- ภาวภาพไฟล์: 19 - 57mm มม. f/2.8 - f/5 (ภาพจากเซ็นเซอร์ขนาด 35 มม.)
- ระบบโฟกัส: AF One Shot AF, Servo AF, Manual Focus
- ความไวแสง(ISO) : AUTO, 100 - 6400
- ความละเอียด: 1/16000-8 วินาที
- VDO : FULL HD 1920 x 1080 / 640 x 480 MPEG-4 AVC/H.264
- สื่อบันทึกข้อมูล: MicroSD/SDHC/SDXC
- แหล่งพลังงาน: Build-in Battery
- Weight: 170g, Inc.Batt & Micro SDCard.
- Dimension 81.9 x 56.4 มม.

SRP : 19,900.-
(inc.VAT)PS SX70 HS
CNN-3071C003AA

- ความละเอียด: 20.3 ล้านพิกเซล
- เซนเซอร์ภาพ: 1/2.3 in.High-sensitivity CMOS Digid 8
- Zoom : ซูมไฟฟ้า 65X with ZoomPlus to 130X
- ภาวภาพไฟล์: 21 - 1.365 มม. f/3.4 - f/6.5 (ภาพจากเซ็นเซอร์ขนาด 35 มม.)
- ระบบโฟกัส: AF One Shot AF, Servo AF, Manual Focus
- ความไวแสง(ISO) : AUTO, 100 - 2000
- ความละเอียด: 1/3200-15 วินาที
- VDO : UHD 4 K, FULL HD 1920 x 1080 / 640 x 480 MPEG-4 AVC/H.264
- จอภาพ: TFT LCD 3.0" 922,000 dot ปุ่มบนตัว
- สื่อบันทึกข้อมูล: SD/SDHC/SDXC (Internal Memory 81 MB)
- แหล่งพลังงาน: Battery Pack LP-E12 (195 ราว)
- Weight: 510g, Inc.Batt & SDCard.
- Dimension 98.0 x 57.9 x 31.3 มม.

SRP : 22,290.-
(inc.VAT)PS G7X Mark III (BK)
CNN-3637C003AA

- ความละเอียด: 20.3 ล้านพิกเซล
- เซนเซอร์ภาพ: 1/2.3 in.High-sensitivity CMOS Digid 8
- Zoom : ซูมไฟฟ้า 65X with ZoomPlus to 130X
- ภาวภาพไฟล์: 21 - 1.365 มม. f/3.4 - f/6.5 (ภาพจากเซ็นเซอร์ขนาด 35 มม.)
- ระบบโฟกัส: AF One Shot AF, Servo AF, Manual Focus
- ความไวแสง(ISO) : AUTO, 100 - 2000
- ความละเอียด: 1/3200-15 วินาที
- VDO : UHD 4 K, FULL HD 1920 x 1080 / 640 x 480 MPEG-4 AVC/H.264
- จอภาพ: TFT LCD 3.0" 922,000 dot ปุ่มบนตัว
- สื่อบันทึกข้อมูล: SD/SDHC/SDXC (Internal Memory 81 MB)
- แหล่งพลังงาน: Battery Pack LP-E12 (195 ราว)
- Weight: 510g, Inc.Batt & SDCard.
- Dimension 98.0 x 57.9 x 31.3 มม.

SRP : 26,390.-
(inc.VAT)PowerShot V10 (BK)
CNN-5947C001AA
PowerShot V10 (SL)
CNN-5946C001AA

- ความละเอียด: 45.7 million (FX Format)
- ระบบโฟกัส: Focus: 493 Point ระบบในโฟกัส 5 แกน (5 Axis)
- เซนเซอร์ภาพ: 35.9 มม. x 23.9 มม CMOS Expeed 7
- ขนาดภาพ : Low resolution 4128 x 2752, Max resolution : 8256 x 5504
- ความไวแสง(ISO) : Auto, 64 - 25,600
- Shutter Speed : Max shutter 1/32000 sec, Min shutter 30 sec
- VDO : 8K UHD 30 Fps., 4K120 Fps, FullHD 120fps MOV, MP4
- ภาพภาพต่อเนื่อง: 120fps, L: สูงสุด 20 fps H: สูงสุด 120 fps
- ไฟ Flash : Build in i-TTL Flash -3 EV +1 EV โหมดปรับแสงอัตโนมัติ 1/3 EV
- จอภาพ: LCD Size : 3.2" (2,100,000-dot), Touchscreen ปรับเอียงได้ 170°
- สื่อบันทึกข้อมูล: CF Express / XQD Max / SD Card 1 Slot
- แหล่งพลังงาน: Li-Ion EN-EL15C, EN-EL15C Battery
- Weight : 910g, inc.Batt & Memory Card
- Dimension : 144 x 118.5 x 83 มม.

SRP : 15,990.-
(inc.VAT)

NEW



CANON DSLR CAMERA

Canon

EOS 1500D KIT
w/18-55 IS II
CNN-2729C006AA

- ความละเอียด: 24.1 million
- ระบบโฟกัส: Focus: 9 Point (Cross-type AF sensitive to 1/5.6 with center AF point)
- เซนเซอร์ภาพ: 22.3 x 14.9 mm CMOS APS-C DIGIC 4+
- ขนาดภาพ: 6000 x 4000 (L) 3984 x 2566 (M) 2976 x 1984 (S1) 1920 x 1280 (S2) 720 x 480 (S3) 6000 x 4000 (RAW)
- ความไวแสง(ISO) : Auto 100 - 6400 (H:12800)
- Shutter Speed : Max shutter 1/4000 sec, Min shutter 30 sec
- VDO : Full HD 1080p, 30.25.24fps MPEG-4 AVC/H.264
- ภาพภาพต่อเนื่อง: 3fps
- ไฟ Flash : Build in Flash E-TTL II Autoflash, FE Lock, Auto pop-up, Retractable.
- จอภาพ: LCD Size : 3" (920,000-dot).
- สื่อบันทึกข้อมูล: SDHC / SDXC / SD Max 256Gb. (รองรับ UHS-I) 1 Slot
- แหล่งพลังงาน: Battery Pack LP-E10
- Weight : 475g inc.Batt & SDCard
- Dimension : 129.0 x 101.3 x 77.6 มม.

- Build-in Wi-Fi/Bluetooth โลกออนไลน์พร้อมส่งข้อมูลไปยังแอปผ่าน App Canon Camera Connect ขนาดเล็ก ทุยจับบังคับ: ตัวกล้องมีปุ่มกดการกดชัตเตอร์ ปุ่มกดเลือกเป็นสีส้มในตัวกล้องด้วยแฟลชแฟลชที่ใช้งานถ่ายภาพที่เลือกทั้ง 10 แบบ เพื่อใช้ในการปรับแต่งภาพ ด้วยเมนู Guide Mode และโหมดที่เลือกเมนูที่ต่าง 20 แบบให้เลือก

SRP : 19,490.-
(inc.VAT)EOS 200DII KIT
w/18-55 STM (BK)
CNN-3455C003AA

- ความละเอียด: 24.1 million
- ระบบโฟกัส: OVF: 9 AF Points Live View: 3,975 selectable focus positions
- เซนเซอร์ภาพ: 22.3 x 14.9 mm CMOS APS-C DIGIC 8
- ขนาดภาพ: 6000 x 4000 (L) 3984 x 2566 (M) 2976 x 1984 (S1) 2400 x 1600 (S2) 6000 x 4000 (RAW/C-Raw)
- ความไวแสง(ISO) : Auto 100 - 25,600 (H:51,200)
- Shutter Speed : Max shutter 1/4000 sec, Min shutter 30 sec
- VDO : 4K Ultra HD, 30.25.24fps MPEG-4 AVC/H.264
- ภาพภาพต่อเนื่อง: 5fps / 3fps
- ไฟ Flash : Build in Flash E-TTL II Autoflash, FE Lock, Auto pop-up, Retractable.
- จอภาพ: LCD Size : 3" 104,000-dot), Tough Screen ปรับบนตัว
- สื่อบันทึกข้อมูล: SDHC / SDXC / SD Max 256Gb. (รองรับ UHS-II) 1 Slot
- แหล่งพลังงาน: Battery Pack LP-E17
- Weight : 449g inc.Batt & SDCard
- Dimension : 122.4 x 92.6 x 69.8 มม.

- Build-in Wi-Fi/NFC โลกออนไลน์พร้อมส่งข้อมูลไปยังแอปผ่าน App Canon Camera Connect ขนาดเล็ก ทุยจับบังคับ: ตัวกล้องมีปุ่มกดการกดชัตเตอร์ ปุ่มกดเลือกเป็นสีส้มในตัวกล้องด้วยแฟลชแฟลชที่ใช้งานถ่ายภาพที่เลือกหลายแบบเพื่อปรับผิว Skin Smoothing สำหรับทุยจับบังคับการถ่ายด้วยแฟลชในตัวกล้องแบบ

SRP : 27,190.-
(inc.VAT)

CANON DSLR CAMERA

EOS 90D(Body)

CNN-3616C005AA



- ความละเอียด : 32.5 million
- ระบบโฟกัส : OVF: 45 AF Points Live View: 5,481 selectable focus positions
- เซนเซอร์ภาพ : 22.3 x 14.8 mm CMOS APS-C+ DIGIC 8
- ขนาดภาพ : 6960 x 4640 (L) 4800 x 3200 (M) 3472 x 2320 (S1) 2400 x 1600 (S2) 6960 x 4640 (RAW/C-RAW)
- ความไวแสง(ISO) : Auto 100 - 25,600 (H:51,200)
- Shutter Speed : Max shutter 1/4000 sec, Min shutter 30 sec (1/16000 sec Live View)
- VDO : 4K Ultra HD(30p/25p) Full HD (60p) MPEG-4 AVC/H.264
- ถ่ายภาพต่อเนื่อง : 10fps / 7fps (Up to 11fps via Live View)
- ไฟ Flash : Build in Flash E-TTL II Autoflash, FE Lock, Auto pop-up, Retractable.
- จอภาพ : LCD Size : 3" 104,000-dot, Tough Screen ปรับหมุนได้
- สล็อตการ์ด : SDHC / SDXC / SD Max 256Gb. (รองรับ UHS-II) 1 Slot
- แบตเตอรี่ : Battery Pack LP-E6N / LP-E6N
- Weight : 701g inc.Batt & SD Card
- Dimension : 140.7 x 104.8 x 76.8 mm.

- Build-in Wi-Fi/Bluetooth ไร้สายรูปถ่ายหรือส่งข้อมูลไปยังแอปผ่าน App Canon Camera Connect Dual Pixel CMOS AF จะทำการโฟกัสอัตโนมัติที่ความเร็วสูงและแม่นยำมากขึ้น รองรับระบบการถ่ายภาพแบบ cross-type ขนาดถึง 45 จุด ถ่ายภาพด้วยความเร็วสูงถึง 100 ภาพต่อวินาที โพรเซสเซอร์ประมวลผลภาพ 19 ล้านพิกเซล

SRP : 47,990.-
(inc.VAT)

EOS 1DXIII(Body)

CNN-3829C005AA



- ความละเอียด : 20.1 million
- ระบบโฟกัส : OVF: 191 AF Points (แบบ Cross-type สูงสุด 155 จุด) Live View 3,865 position
- เซนเซอร์ภาพ : 35.9 x 23.9 mm CMOS Full Frame DIGIC X
- ขนาดภาพ : 5472x3648 (L), 4368x2912 (M1), 3648x2432 (M2), 2736x1824 (S), 5472x3648 (HEIF), 5472x3648 (RAW/C-RAW)
- ความไวแสง(ISO) : Auto 100 - 32000 (H:102400)
- Shutter Speed : Max shutter 1/8000 sec, Min shutter 30 sec
- VDO : 4K Motion JPEG Full HD 1080P (60p) MPEG-4 AVC/H.264
- ถ่ายภาพต่อเนื่อง : 16fps / 3fps (Up to 20fps via Live View)
- ไฟ Flash : Build in Flash E-TTL II, Manual, Multi, Ext A, Ext M
- จอภาพ : LCD Size : 3.15" (2100000-dot), Tough Screen ปรับหมุนได้
- สล็อตการ์ด : CFexpress card Type B compatible: 2 card slots
- แบตเตอรี่ : Battery Pack LP-E19
- Weight : 890g inc.Batt & SD Card
- Dimension : 158.0 x 167.6 x 82.6 mm.

- Build-in Wi-Fi/NFC ไร้สายรูปถ่ายหรือส่งข้อมูลไปยังแอปผ่าน App Canon Camera Connect Dual Pixel CMOS AF จะทำการโฟกัสอัตโนมัติที่ความเร็วสูงและแม่นยำมากขึ้น รองรับระบบการถ่ายภาพแบบ cross-type ขนาดถึง 16 จุด ถ่ายภาพด้วยความเร็วสูงถึง 16 ภาพต่อวินาที โพรเซสเซอร์ประมวลผลภาพ 19 ล้านพิกเซล

SRP : 253,090.-
(inc.VAT)

EOS 6DII(Body)

CNN-1897C005AA



EOS 6DII KIT

w/24-105 f4LII

CNN-1897C012AA

- ความละเอียด : 32.5 million
- ระบบโฟกัส : OVF: 45 AF Points Live View: 5,481 selectable focus positions
- เซนเซอร์ภาพ : 22.3 x 14.8 mm CMOS APS-C+ DIGIC 8
- ขนาดภาพ : 6960 x 4640 (L) 4800 x 3200 (M) 3472 x 2320 (S1) 2400 x 1600 (S2) 6960 x 4640 (RAW/C-RAW)
- ความไวแสง(ISO) : Auto 100 - 25,600 (H:51,200)
- Shutter Speed : Max shutter 1/4000 sec, Min shutter 30 sec (1/16000 sec Live View)

- VDO : 4K Ultra HD(30p/25p) Full HD (60p) MPEG-4 AVC/H.264
- ถ่ายภาพต่อเนื่อง : 10fps / 7fps (Up to 11fps via Live View)
- ไฟ Flash : Build in Flash E-TTL II Autoflash, FE Lock, Auto pop-up, Retractable.
- จอภาพ : LCD Size : 3" 104,000-dot, Tough Screen ปรับหมุนได้
- สล็อตการ์ด : SDHC / SDXC / SD Max 256Gb. (รองรับ UHS-II) 1 Slot
- แบตเตอรี่ : Battery Pack LP-E6N / LP-E6N
- Weight : 701g inc.Batt & SD Card
- Dimension : 140.7 x 104.8 x 76.8 mm.

- Build-in Wi-Fi/NFC ไร้สายรูปถ่ายหรือส่งข้อมูลไปยังแอปผ่าน App Canon Camera Connect Dual Pixel CMOS AF จะทำการโฟกัสอัตโนมัติที่ความเร็วสูงและแม่นยำมากขึ้น รองรับระบบการถ่ายภาพแบบ cross-type ขนาดถึง 45 จุด ถ่ายภาพด้วยความเร็วสูงถึง 100 ภาพต่อวินาที โพรเซสเซอร์ประมวลผลภาพ 19 ล้านพิกเซล

SRP : 54,490.-
(inc.VAT)

SRP : 90,890.-
(inc.VAT)

EOS 5DIV(Body)

CNN-1897C005AA



EOS 5DIV KIT

w/24-105 f4LII

CNN-1897C012AA

- ความละเอียด : 30.4 million
- ระบบโฟกัส : OVF: 61 AF Points (แบบ Cross-type สูงสุด 41 จุด)
- เซนเซอร์ภาพ : 36 x 24.0 mm CMOS Full Frame DIGIC 6+
- ขนาดภาพ : 6720 x 4480 (L) 4464 x 2976 (M) 3360 x 2240 (S1) 1920 x 1280 (S2) 720 x 480 (S3) 6720 x 4480 (RAW) 5040 x 3360 (M-Raw) 3360 x 2240 (S-Raw)
- ความไวแสง(ISO) : Auto 100 - 32000 (H:102400)
- Shutter Speed : Max shutter 1/8000 sec, Min shutter 30 sec

- VDO : 4K Motion JPEG Full HD 1080P (60p) MPEG-4 AVC/H.264
- ถ่ายภาพต่อเนื่อง : 7fps / 3fps
- ไฟ Flash : Build in Flash E-TTL II Autoflash, FE Lock, Auto pop-up, Retractable.
- จอภาพ : LCD Size : 3" 1,620,000-dot, Tough Screen ปรับหมุนได้
- สล็อตการ์ด : SDHC / SDXC / SD Max 256Gb. (รองรับ UHS-II) 1 Slot
- แบตเตอรี่ : Battery Pack LP-E6N / LP-E6
- Weight : 890g inc. Batt & SD Card
- Dimension : 150.7 x 116.4 x 75.9 mm.

- Build-in Wi-Fi/NFC ไร้สายรูปถ่ายหรือส่งข้อมูลไปยังแอปผ่าน App Canon Camera Connect Dual Pixel CMOS AF จะทำการโฟกัสอัตโนมัติที่ความเร็วสูงและแม่นยำมากขึ้น รองรับระบบการถ่ายภาพแบบ cross-type ขนาดถึง 16 จุด ถ่ายภาพด้วยความเร็วสูงถึง 16 ภาพต่อวินาที โพรเซสเซอร์ประมวลผลภาพ 19 ล้านพิกเซล

SRP : 87,190.-
(inc.VAT)

SRP : 123,090.-
(inc.VAT)

CANON MIRRORLESS CAMERA

EOS R100

w/ RF18-45 IS STM

CNN-6052C015AA

NEW



- ความละเอียด : 24.1 million
- ระบบโฟกัส : 143 Point (auto selection)
- เซนเซอร์ภาพ : 22.3 x 14.9 mm CMOS APS-C DIGIC 8
- ขนาดภาพ : 6000 x 4000 (L) 3984 x 2656 (M) 2976 x 1984 (S1) 2400 x 1600 (S2) 6000 x 4000 (RAW & C-RAW)
- ความไวแสง(ISO) : Auto 100-12800 (H:256200)
- Shutter Speed : Max shutter 1/4000 sec, Min shutter 30 sec
- VDO : 4K UHD, Full HD 1080p MPEG-4 AVC/H.264
- ถ่ายภาพต่อเนื่อง : 6.5fps / 3.5fps
- ไฟ Flash : Build in Flash E-TTL II Autoflash, FE Lock, Auto pop-up, Retractable.
- จอภาพ : LCD Size : 3" (1,040,000-dot).
- สล็อตการ์ด : SDHC / SDXC / SD Max 256Gb. (รองรับ UHS-II) 1 Slot
- แบตเตอรี่ : Battery Pack LP-E17
- Weight : 356g inc.Batt & SD Card
- Dimension : 116.3 x 85.5 x 68.8 mm.

SRP : 23,990.-
(inc.VAT)

EOS R50

w/ RF-F 18-45 / RF-S 55-210 IS STM (BK)

CNN-5811C025

NEW



EOS R50

w/ RF-S 18-45 f/3.5-6.3 IS STM (BK)

CNN-5811C015

EOS R50

w/ RF-S 18-45 f/3.5-6.3 IS STM (WH)

CNN-5812C015

- ความละเอียด : 24.2 MP in-body
- 5-axis sensor-shift image stabilisation
- ระบบโฟกัส : 651 Point (auto selection) Max. 651 selectable AF point
- เซนเซอร์ภาพ : 22.3 x 14.9 mm CMOS APS-C DIGIC X
- ขนาดภาพ : 6000x4000 (JPEG L/RAW/C-RAW/HEIF), 3984x2656 (HEIF: JPEG M), 2976x1984 (HEIF: JPEG S1), 2400x1600 (HEIF: JPEG S2)
- ความไวแสง(ISO) : Auto 100-32,000 (H:51,200)
- Shutter Speed : Max 1/4000, Up to 1/16000 sec (Electronic shutter) sec, Min 30 sec
- VDO : 4K UHD(6K oversampled) 30p, 4K UHD crop (60p), Full HD 1080p MPEG-4 AVC/H.264
- ถ่ายภาพต่อเนื่อง : 15fps (Electronic shutter) / 15fps
- ไฟ Flash : Build in Flash E-TTL II Autoflash, FE Lock, Auto pop-up, Retractable.
- จอภาพ : LCD Size : 3" (1,620,000-dot) Vari-angle design ปรับหมุนได้
- สล็อตการ์ด : SDHC / SDXC / SD Max 256Gb. (รองรับ UHS-II)
- แบตเตอรี่ : Battery Pack LP-E17 (AC Adapter AC-E6N and DC Coupler DR-E18)
- Weight : 375g inc. Batt & SD Card
- Dimension : 116.3 x 85.5 x 113.1 mm.

SRP : 38,490.-
(inc.VAT)

SRP : 28,990.-
(inc.VAT)

SRP : 28,990.-
(inc.VAT)

CANON MIRRORLESS CAMERA

EOS R8 (Body)
 CNN-5803C005

EOS R8
w/ RF 24-50 f/4.5-6.3 IS STM
 CNN-5803C015

NEW



- ความละเอียด : 24.2 MP In-body 5-axis sensor-shift image stabilisation
- ระบบโฟกัส : 1053 Point (auto selection) Max. 4,897 selectable AF point
- เซนเซอร์ภาพ : 35.9 x 23.9 mm CMOS Full Frame DIGIC X
- ขนาดภาพ : 6000x4000 (JPEG L/RAW/C-RAW/HEIF), 3984x2566 (HEIF, JPEG M), 2976x1984 (HEIF, JPEG S1), 2400x1600 (HEIF, JPEG S2)
- ความไวแสง (ISO) : Auto 100-32,000 (H:51,200)
- Shutter Speed : Max 1/4000. Up to 1/16000 sec (Electronic shutter) sec. Min 30 sec
- VDO : 4K UHD (6K oversampling) 30p, 4K UHD crop (60p), Full HD 1080p MPEG-4 AVC/H.264
- ภาพภาพต่อเนื่อง : 40fps (Electronic shutter) / 15fps
- ไฟแฟลช : Build in Flash E-TTL II Autoflash, FE Lock, Auto pop-up, Retractable
- จอภาพ : LCD Size : 3" (1,620,000-dot) Vari-angle design, หมุนรอบ 180 องศา
- สื่อบันทึกข้อมูล : SDHC / SDXC / SD Max 256Gb. (รองรับ UHS-II)
- แบตเตอรี่ : Battery Pack LP-E17 (AC Adapter AC-E6N and DC Coupler DR-E18)
- Weight : 461g inc.Batt & SD Card
- Dimension : 132.5 x 86.1 x 70.0 มม.

SRP : 56,590.-
 (inc.VAT)

SRP : 64,790.-
 (inc.VAT)

EOS R6 Mark II (Body)
 CNN-5666C007AA

EOS R6 Mark II
w/ RF 24-105 f/4-7.1 IS STM
 CNN-5666C023AA

NEW



- ความละเอียด : 24.2 MP Full-Frame CMOS Sensor
- ระบบโฟกัส : 1,053 Point (auto selection) Max. 4,897 selectable AF point
- เซนเซอร์ภาพ : 36 x 24 mm CMOS Full-Frame DIGIC X
- ขนาดภาพ : 6,000x4,000 (JPEG L/RAW/C-RAW/HEIF), 3648x2432 (HEIF, JPEG M), 2736x1824 (HEIF, JPEG S1), 2400x1600 (HEIF, JPEG S2)
- ความไวแสง (ISO) : Auto 100-102,400 (L:50, H:204,800)
- Shutter Speed : Max shutter 1/8000 sec. Min shutter 30 sec
- VDO : 4K UHD 60p, Full HD 1080p MPEG-4 AVC/H.264 (Frame Rate 6K Raw)
- ภาพภาพต่อเนื่อง : 40fps / 12fps
- ไฟแฟลช : Build in Flash E-TTL II Autoflash, FE Lock, Auto pop-up, Retractable
- จอภาพ : LCD Size : 3" (1,620,000-dot), หมุนรอบ 180 องศา
- สื่อบันทึกข้อมูล : SDHC / SDXC / SD Max 256Gb. (รองรับ UHS-II) 2 Slot
- แบตเตอรี่ : Battery Pack LP-E6NH/LP-E6N/LP-E6
- Weight : 670g inc.Batt & SD Card
- Dimension : 138.4 x 98.4 x 88.4 มม.

SRP : 96,990.-
 (inc.VAT)

SRP : 109,390.-
 (inc.VAT)

EOS R10
RF 18-45 f/3.5-6.3 IS ST
 CNN-5331C012

EOS R10
w/ RF 18-150 f/3.5-6.3 IS STM
 CNN-5331C019

EOS-R

NEW



- ความละเอียด : 24.2 MP In-body 5-axis sensor-shift image stabilisation
- ระบบโฟกัส : 651 Point (auto selection) Max. 6,072 selectable AF point
- เซนเซอร์ภาพ : 35.9 x 23.9 mm CMOS APS-C DIGIC X
- ขนาดภาพ : 6000x4000 (JPEG L/RAW/C-RAW/HEIF), 3984x2566 (HEIF, JPEG M), 2976x1984 (HEIF, JPEG S1), 2400x1600 (HEIF, JPEG S2)
- ความไวแสง (ISO) : Auto 100-32,000 (H:51,200)
- Shutter Speed : Max 1/4000. Up to 1/16000 sec (Electronic shutter) sec. Min 30 sec
- VDO : 4K UHD (6K oversampling) 30p, 4K UHD crop (60p), Full HD 1080p MPEG-4 AVC/H.264
- ภาพภาพต่อเนื่อง : 23fps (Electronic shutter) / 15fps
- ไฟแฟลช : Build in Flash E-TTL II Autoflash, FE Lock, Auto pop-up, Retractable
- จอภาพ : LCD Size : 3" (1,040,000-dot) Vari-angle design, หมุนรอบ 180 องศา
- สื่อบันทึกข้อมูล : SDHC / SDXC / SD Max 256Gb. (รองรับ UHS-II)
- แบตเตอรี่ : Battery Pack LP-E17 (AC Adapter AC-E6N and DC Coupler DR-E18)
- Weight : 429g inc.Batt & SD Card
- Dimension : 122.5 x 87.8 x 147.0 มม.

SRP : 38,990.-
 (inc.VAT)

SRP : 49,890.-
 (inc.VAT)

EOS R7 (Body)
RF 18-45 f/3.5-6.3 IS ST
 CNN-5137C005

EOS R7
w/ RF 18-150 f/3.5-6.3 IS STM
 CNN-5137C012

EOS-R

NEW



- ความละเอียด : 32.5 MP In-body 5-axis sensor-shift image stabilisation
- ระบบโฟกัส : 651 Point (auto selection) Max. 6,072 selectable AF point
- เซนเซอร์ภาพ : 35.9 x 23.9 mm CMOS APS-C DIGIC X
- ขนาดภาพ : 6960x4640 (JPEG L/RAW/C-RAW/HEIF), 4800x3200 (HEIF, JPEG M), 3472x2320 (HEIF, JPEG S1), 2400x1600 (HEIF, JPEG S2)
- ความไวแสง (ISO) : Auto 100-32,000 (H:51,200)
- Shutter Speed : Max 1/8000. Up to 1/16000 sec (Electronic shutter) sec. Min 30 sec
- VDO : 4K UHD (7K oversampling) 60p, Full HD 1080p MPEG-4 AVC/H.264
- ภาพภาพต่อเนื่อง : 30fps (Electronic shutter) / 15fps
- ไฟแฟลช : Build in Flash E-TTL II Autoflash, FE Lock, Auto pop-up, Retractable
- จอภาพ : LCD Size : 3" (1,620,000-dot) Vari-angle design, หมุนรอบ 180 องศา
- สื่อบันทึกข้อมูล : SDHC / SDXC / SD Max 256Gb. (รองรับ UHS-II) 2 Slot
- แบตเตอรี่ : Battery Pack LP-E6NH/LP-E6N/LP-E6 (AC Adapter AC-E6N and DC Coupler DR-E6)
- Weight : 612g inc.Batt & SD Card
- Dimension : 132.0 x 90.4 x 91.7 มม.

SRP : 51,990.-
 (inc.VAT)

SRP : 66,990.-
 (inc.VAT)

EOS RP (Body)
 CNN-3380C005AA
 CNN-3380C005AA

EOS RP
w/ RF 24-105 f/4-7.1 IS STM
 CNN-3380C135AA

EOS-R



- ความละเอียด : 26.2 MP Full-Frame CMOS Sensor
- ระบบโฟกัส : 143 Point (auto selection) Max. 4,779 selectable AF point
- เซนเซอร์ภาพ : 22.3 x 14.9 mm CMOS Full-Frame DIGIC 8
- ขนาดภาพ : 6240 x 4160 (L), 4160 x 2768 (M), 3120 x 2080 (S1), 2400 x 1600 (S2), 6240 x 4160 (RAW), 6240 x 4160 (C-RAW)
- ความไวแสง (ISO) : Auto 100 - 40,000 (L:50, H:51,200, H1:102,400)
- Shutter Speed : Max shutter 1/4000 sec. Min shutter 30 sec
- VDO : 4K UHD 25p, Full HD 1080p MPEG-4 AVC/H.264
- ภาพภาพต่อเนื่อง : 5fps / 4fps
- ไฟแฟลช : Build in Flash E-TTL II Autoflash, FE Lock, Auto pop-up, Retractable
- จอภาพ : LCD Size : 3" (1,040,000-dot), หมุนรอบ 180 องศา
- สื่อบันทึกข้อมูล : SDHC / SDXC / SD Max 256Gb. (รองรับ UHS-II) 1 Slot
- แบตเตอรี่ : Battery Pack LP-E17
- Weight : 485g inc.Batt & SD Card
- Dimension : 132.5 x 85.0 x 70.0 มม.

SRP : 38,190.-
 (inc.VAT)

SRP : 50,590.-
 (inc.VAT)

CANON MIRRORLESS CAMERA

Canon

EOS R6 (Body)

CNN-4082C005AA

EOS-R



EOS R6

w/ RF 24-105 f/4-7.1 IS STM
CNN-4082C025AA

- ความละเอียด : 20.1 MP Full-Frame CMOS Sensor
- ระบบโฟกัส : 1,053 Point (auto selection)
Max. 6,072 selectable AF point
- เซนเซอร์ภาพ : 35.9 x 23.9 mm
CMOS Full-Frame DIGIC X
- ขนาดภาพ : 5472x3648 (JPEG L/RAW/C-RAW/HEIF),
3648x2432 (HEIF, JPEG M), 2736x1824 (HEIF, JPEG S1),
2400x1600 (HEIF, JPEG S2)
- ความไวแสง(ISO) : Auto 100-102,400 (L50, H204,800)
- Shutter Speed : Max shutter 1/8000 sec. Min shutter 30 sec
- VDO : 4K UHD 60p, Full HD 1080p MPEG-4 AVC/H.264
- ถ่ายภาพต่อเนื่อง : 20fps / 12fps
- ไฟ Flash : Build in Flash E-TTL II Autoflash,
FE Lock, Auto pop-up, Retractable.
- จอภาพ : LCD Size : 3" (1,620,000-dot),
พับกลับ ปรับหมุนได้
- สื่อบันทึกข้อมูล : SDHC / SDXC / SD Max 256Gb.
(รองรับ UHS-II) 2 Slot
- แบตเตอรี่ใช้งาน : Battery Pack LP-E6NH/LP-E6N/LP-E6
- Weight : 680g inc.Batt & SDCard
Dimension : 138.4 x 97.5 x 88.4 มม.

SRP : 82,990.-
(inc.VAT)SRP : 97,900.-
(inc.VAT)

EOS R6

w/ RF 24-105 f/4 L IS USM
CNN-4082C015AASRP : 121,490.-
(inc.VAT)

EOS R5 (Body)

CNN-4147C007AA

EOS-R



EOS R5

w/ RF 24-105 f/4 L IS USM
CNN-4147C018AA

- ความละเอียด : 45.0 MP Full-Frame CMOS Sensor
- ระบบโฟกัส : 1,053 Point (auto selection)
Max. 5,940 selectable AF point
- เซนเซอร์ภาพ : 36.0 x 24.0 mm
CMOS Full-Frame DIGIC X
- ขนาดภาพ : 8192x5464 (JPEG L/RAW/C-RAW/HEIF),
5808x3872 (HEIF, JPEG M), 4176x2784 (HEIF, JPEG S1),
3456x2208 (HEIF, JPEG S2)
- ความไวแสง(ISO) : Auto 100-51,200 (L50, H102,400)
- Shutter Speed : Max shutter 1/8000 sec. Min shutter 30 sec
- VDO : 8K UHD 120p, 4K UHD 120p, Full HD 1080p
MPEG-4 AVC/H.264
- ถ่ายภาพต่อเนื่อง : 20fps / 12fps
- ไฟ Flash : Build in Flash E-TTL II Autoflash,
FE Lock, Auto pop-up, Retractable.
- จอภาพ : LCD Size : 3.2" (2,100,000-dot),
พับกลับ ปรับหมุนได้
- สื่อบันทึกข้อมูล : SDHC / SDXC / SD Max 256Gb.
(รองรับ UHS-II) 1 Slot and CF Express 1 Slot
- แบตเตอรี่ใช้งาน : Battery Pack LP-E6NH/LP-E6N/LP-E6
- Weight : 738g inc.Batt & SDCard
Dimension : 138.4 x 97.5 x 88.0 มม.

SRP : 134,900.-
(inc.VAT)SRP : 174,690.-
(inc.VAT)

EOS R3 (Body)

CNN-4895C007

EOS-R

SRP : 199,900.-
(inc.VAT)

- ความละเอียด : 24.1 MP In-body 5-axis sensor-shift image stabilisation
- ระบบโฟกัส : 1,053 Point (auto selection) Max. 4,779 selectable AF point
- เซนเซอร์ภาพ : 36.0 x 24.0 mm CMOS Full-Frame DIGIC X
- ขนาดภาพ : 6000x4000 (JPEG L/RAW/C-RAW/HEIF),
3984x2656 (HEIF, JPEG M), 2976x1984 (HEIF, JPEG S1),
2400x1600 (HEIF, JPEG S2)
- ความไวแสง(ISO) : Auto 100-102,400 (L50, H204,800)
- Shutter Speed : Max shutter 1/8000 sec. Min shutter 30 sec
- VDO : 6K UHD 60p, 4K UHD 120p, Full HD 1080p MPEG-4 AVC/H.264
- ถ่ายภาพต่อเนื่อง : 30fps (Electronic shutter) / 12fps
- ไฟ Flash : Build in Flash E-TTL II Autoflash, FE Lock,
Auto pop-up, Retractable.
- จอภาพ : LCD Size : 3.2" (4,500,000-dot), พับกลับ ปรับหมุนได้
- สื่อบันทึกข้อมูล : SDHC / SDXC / SD Max 256Gb.
(รองรับ UHS-II) 1 Slot and CF Express 1 Slot
- แบตเตอรี่ใช้งาน : Battery Pack LP-E19
- Weight : 1,015g inc.Batt & SDCard
Dimension : 150.0 x 142.6 x 87.2 มม.

CANON Lenses DSLR&MRL

**เลนส์ทุกประเภทสามารถลงทะเบียนที่ร้านเพื่อรับประกันเพิ่มเป็น 2 ปี

Canon

P/N	Description	SRP Inc.VAT
EF-S Lens		
CNN-9519B003AA	EF-S 10-18 f/4.5-5.6 IS STM	12,000
CNN-9518A003AA	EF-S 10-22 f/3.5-4.5 USM	26,200
CNN-1620C003AA	EF-S 18-55 f/4-5.6 IS STM	10,600
CNN-1276C003AA	EF-S 18-135 f/3.5-5.6 IS USM Nano	22,400
CNN-9522B003AA	EF-S 24 f/2.8 STM	5,700
EF Lens		
CNN-4427B003AA	EF 8-15mm f/4.0L Fisheye USM	54,900
CNN-0573C003AA	EF 16-35 f/2.8 L III USM	95,300
CNN-9518B003AA	EF 16-35 f/4L IS USM	56,100
CNN-5175B003AA	EF 24-70 f/2.8 L II USM	80,900
CNN-1380C003AA	EF 24-105 f/4 L IS II USM	56,100
CNN-3044C003AA	EF 70-200mm f/2.8 L IS III USM	92,600
CNN-2309C003AA	EF 70-200 f/4.0 L IS II USM	65,400
CNN-0571C003AA	EF 70-300 f/4-5.6 IS II USM	24,900
CNN-6473A002AA	EF 75-300 f/4-5.6 III	8,200
CNN-2750B003AA	EF 24 f/1.4 L II USM	62,500
CNN-9523B003AA	EF 35 f/1.4 L II USM	88,800
CNN-1257B003AA	EF 50 f/1.2 L USM	62,500
CNN-2515A004BA	EF 50 f/1.4 USM	15,800
CNN-0570C003AA	EF 50 f/1.8 STM	5,000
CNN-2271C003AA	EF 85 f/1.4 L IS USM	70,300
CNN-2519A004BA	EF 85 f/1.8 USM	21,800
CNN-3554B003AA	EF 100 f/2.8 Macro L IS USM	44,100
CNN-3045C003AA	EF 400 f/2.8 L IS III USM	517,400
CNN-3329C003AA	EF 600 f/4.0 L IS III USM	558,200
CNN-9524B003AA	EF 100-400 f/4.5-5.6 L IS II USM	103,800
CNN-5176B003AA	EF 200-400 f/4L IS USM Ex1.4x	482,800
CNN-2540A003AA	MP-E 65 f/2.8 1-5X Macro	36,500
CNN-4410B003AA	Extender EF 2.0X III	18,200
CNN-4409B003AA	Extender EF 1.4X III	18,200
CNN-3553B003AA	TS-E 17 f/4 L	92,500
CNN-3552B003AA	TS-E 24 f/3.5 L II	82,200
CNN-2273C003AA	TS-E 50 f/2.8 L Macro	98,100
CNN-2274C003AA	TS-E 90 f/2.8 L Macro	98,100
EF-M Lens		
CNN-7568B003AA	EF-M 11-22 f/4-5.6 IS STM	16,100
CNN-9517B003AA	EF-M 55-200 f/4.5-6.3 IS STM (SL)	14,000
CNN-9808B003AA	EF-M 22 f/2.0 STM (SL)	10,400
RF-S Lens		
CNN-6262C003AA	RF-S 10-18mm f/4.5-6.3 IS STM	13,790
CNN-4858C003AA	RF-S 18-45 f/4.5-6.3 IS STM	12,900

CANON Lenses DSLR&MRL

**เลนส์ทุกประเภทสามารถลงทะเบียนที่หน้าเว็บไซต์เพื่อรับประกันเพิ่มเป็น 2 ปี



P/N	Description	SRP Inc.VAT
CNN-5564C003AA	RF-S 18-150 f/3.5-6.3 IS STM	19,900
CNN-5824C003AA	RF-S 55-210 f/5-7.1 IS STM	14,890
RF Lens		
เลนส์สำหรับกล้อง Mirrorless EOS-R Full Frame		
CNN-5554C003AA	RF 5.2 f/2.8L Dual Fisheye	78,900
CNN-5051C003AA	RF 16 f/2.8 STM	11,900
CNN-5668C003AA	RF 24 f/1.8 Macro IS STM	24,390
CNN-6128C003AA	RF 28 f/2.8 STM	11,900
CNN-2973C003AA	RF 35 f/1.8 Macro IS STM	20,900
CNN-2959C003AA	RF 50 f/1.2 L USM	84,390
CNN-4515C003AA	RF 50 f/1.8 STM	7,990
CNN-3447C003AA	RF 85 f/1.2L USM	112,800
CNN-3450C003AA	RF 85 f/1.2L USM DS	124,190
CNN-4234C003AA	RF 85 f/2 Macro IS STM	20,390
CNN-4514C003AA	RF 100 f/2.8 Macro IS USM	46,890
CNN-5776C003AA	RF 135mm f/1.8L IS USM	82,700
CNN-4857C003AA	RF 14-35 f/4L IS USM	58,200
CNN-5775C003AA	RF 15-30 f/4.5-6.3 IS STM	22,590
CNN-3682C003AA	RF 15-35 f/2.8 IS USM	86,500
CNN-3680C003AA	RF 24-70 f/2.8 IS USM	86,500
CNN-5823C003AA	RF 24-50 f/4.5-6.3 IS STM	12,390
CNN-2963C003AA	RF 24-105 f/4 L IS USM	51,600
CNN-4111C003AA	RF 24-105 f/4-7.1 IS STM	16,300
CNN-6347C003AA	RF 24-105 f/2.8 L IS USM Z	123,500
CNN-3684C003AA	RF 24-240 f/4-6.3 IS USM	36,590
CNN-2965C003AA	RF 28-70 f/2L USM	125,300
CNN-4112C003AA	RF 100-500 f/4.5-7.1L IS USM	114,990
CNN-3792C003AA	RF 70-200 f/2.8 L IS USM	102,800
CNN-4318C003AA	RF 70-200 f/4 L IS USM	70,190
CNN-5050C003AA	RF 100-400 f/5.6-8 IS USM	25,290
CNN-6055C003AA	RF 100-300 2.8L IS USM	382,900
CNN-6263C003AA	RF 200-800 f/6.3-9 IS USM	79,290
CNN-3986C003AA	RF 600 f/11 IS STM	32,600
CNN-3987C003AA	RF 800 f/11 STM	39,990
CNN-4113C003AA	Extender RF1.4x	20,690
CNN-4114C003AA	Extender RF2x	24,890
CNN-5053C003AA	RF 400 f/2.8L IS USM	476,390
CNN-5054C003AA	RF 600 f/4 IS USM	513,690
CNN-3986C003AA	RF 600 f/11 IS STM	32,600
CNN-3987C003AA	RF 800 f/11 STM	39,990
CNN-5056C003AA	RF 1200mm f/8L IS USM	792,900
CNN-4113C003AA	Extender RF1.4x	20,690
CNN-4114C003AA	Extender RF2x	24,890

CANON Accessories



P/N	Description	SRP Inc.VAT
Battery Pack		
CNN-4132C002AA	LP-E6NH (EOS R5 R6) 2180 mAh	3,590
CNN-5108B002AB	LP-E10 (1100D/1200D/1500D)	1,900
CNN-6760B002AB	LP-E12 (100D/M10/M50)	2,390
CNN-9967B002	LP-E17 (750D/M3/800D/77D/200D)	2,500
CNN-1169C002AA	LP-E19 (1DxII)	6,490
CNN-1180C001AA	CP-E4N (600EXII-RT)	8,720
Battery Grip		
CNN-3086C003AA	BG-E22 (EOS R)	11,900
CNN-2130C001AA	BG-E21 (EOS 6DII)	6,990
CNN-1485C001AA	BG-E20 (EOS 5DIV)	11,700
CNN-0050C001AA	BG-E18 (EOS 750D/760D)	5,600
CNN-8471B001AA	BG-E14 (EOS 70D/80D)	6,000
CNN-4365C001AA	BG-R10 (EOS R5 R6)	10,590
CNN-3484C001AA	Extension Grip EG-E1 (BK)	2,790
POWER ADAPTER		
CNN-1425C003AA	AC-E6N AC Adapter	3,800
CNN-1171C003AA	AC-E19 AC Adapter (for 1DxII)	15,700
CNN-7875A003AA	CA-PS700 Adapter	2,390
CNN-3352B001AA	DR-E6 DC Coupler (+ AC-E6N)	2,400
CNN-4518B001AA	DR-E8 DC Coupler	800
CNN-5112B001AA	DR-E10 DC Coupler (w/ CA-PS700)	800
CNN-6785B001AA	DR-E12 DC Coupler (w/ CA-PS700)	1,090
CNN-1431C001AA	DR-E17 DC Coupler (w/ CA-PS700)	1,490
CNN-0250C001AA	DR-E18 DC Coupler (w/ AC-E6N)	1,900
CNN-1172C001AA	DR-E19 DC Coupler (w/ AC-E19)	7,290
CNN-3250C003AA	USB Power Adapter PD-E1	6,290
CNN-4157C001AA	HG-100TBR Tripod Grip	3,900
Battery Charger		
CNN-3349B001AA	LC-E6E (LP-E6)	2,800
CNN-4520B001AA	LC-E8E (LP-E8)	2,800
CNN-5110B001AA	LC-E10E (LP-E10)	2,800
CNN-6782B001AA	LC-E12E (LP-E12)	2,800
CNN-9969B001AA	LC-E17E (LP-E17)	2,800
CNN-1170C003AA	LC-E19 (LP-E19)	13,000

อุปกรณ์เสริมอื่นๆ สอบถามฝ่ายขาย



Sis Distribution (Thailand) Public Company Limited
TEL. 02-020-3000
Email address : sis@sisthai.com

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมทั้งข้อผิดพลาดของรายละเอียดต่างๆ อันเนื่องมาจากการพิมพ์

ราคา SRP/End user เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว

CANON Camcorder & Accessories

P/N	Description	SRP Inc.VAT
Camcorder		
CNN-1002C003AA	ME20F-SH	547,900
CNN-505C002AA	ME200S-SH	234,900
CNN-2215C003AA	EOS C200 (EF)	137,900
CNN-3794C003AA	EOS C500 Mark II	425,900
CNN-3795C002AA	EOS C300 Mark III	405,900
CNN-2215C003AA	EOS C200 (EF)	137,900
CNN-2215C003AA	EOS C200 (PL)	137,900
CNN-4507C003AA	EOS C70	188,900
CNN-4757C001AA	Mount Adapter EF-EOS R 0.71x	22,900
CNN-5077C003AA	EOS R5C	179,900
CNN-5076C003AA	XF605 E	167,900
CNN-5735C003AA	XA75	111,900
CNN-5736C003AA	XA70	90,900
CNN-5732C003AA	XA65	83,900
CNN-5733C003AA	XA60	62,900
Cinema Lenses		
CNN-1714C001AA	CN-E 18-80 T4.4 EF	162,900
CNN-2568C001AA	CN-E 70-200 T4.4 EF	176,900
CNN-6141B002AA	CN-E 14.5-60 EF	1,450,000
CNN-6141B001AA	CN-E 14.5-60 PL	1,450,000
CNN-6142B002AA	CN-E 30-300 EF	1,520,000
CNN-6142B001AA	CN-E 30-300 PL	1,520,000
CNN-4573C001AA	CN10x25 IAS S/E1 (EF)	1,112,900
CNN-4573C002AA	CN10x25 IAS S/P1 (PL)	1,112,900
CNN-0438C001AA	CN20x50 IAS H/E1 EF	2,602,900
CNN-0438C002AA	CN20x50 IAS H/P1 PL	2,602,900
CNN-9785B001AA	CN7x17 Kas S EF	884,900
CNN-9785B002AA	CN7x17 Kas S PL	884,900
CNN-7622B002AA	CN-E 15.5-47 T2.8 L S EF	370,900
CNN-7622B001AA	CN-E 15.5-47 T2.8 L SP PL	370,900
CNN-7623B002AA	CN-E 30-105 EF	370,900
CNN-7623B001AA	CN-E 30-105 PL	370,900
CNN-8325B001AA	CN-E 14 T3.1 L F EF	158,900
CNN-3174C001AA	CN-E 20 T1.5 L F EF	158,900
CNN-6569B001AA	CN-E 24 T1.5 L F EF	158,900
CNN-9139B001Ab	CN-E 35 T1.5 L F EF	147,900
CNN-6570B001AA	CN-E 50 T1.3 L F EF	147,900
CNN-6571B001AA	CN-E 85 T1.3 L F EF	147,900
CNN-8326B001AA	CN-E 135 T2.2 L F EF	147,900
CNN-3801C002AA	Sumire CN-E14 T3.1 FP (X) PL	251,900
CNN-3802C001AA	Sumire CN-E20 T1.5 FP (X) PL	251,900
CNN-3359C002AA	Sumire CN-E24 T1.5 FP (X) PL	251,900
CNN-3360C002AA	Sumire CN-E35 T1.5 FP (X) PL	249,000
CNN-3361C002AA	Sumire CN-E50 T1.3 FP (X) PL	249,000
CNN-3803C002AA	Sumire CN-E85 T1.3 FP (X) PL	249,000
CNN-3804C002AA	Sumire CN-E135 T2.2 FP (X) PL	249,000
Battery Pack & Battery Charger - แบตเตอรี่ และแท่นชาร์จแบตเตอรี่		
CNN-8597B002AA	BP-820 1780mAh	4,300
CNN-8598B002AA	BP-828 2670mAh	5,800
CNN-4587B002AA	BP-955 (for XF 300/305)	6,400
CNN-4588B002AA	BP-975G (for XF300/305)	8,600
CNN-0868C002AA	BP-A30 3100mAh (C300II/C200)	10,300
CNN-0870C002AA	BP-A60 6200mAh (C300II/C200)	18,900
CNN-2590B003AA	CG-800 Battery Charger	2,900
CNN-0872C003AA	CG-A10 (C300mkII)	20,000
CNN-2416C003AA	CG-A20	13,100

CANON Selphy(Photo Printer)

Selphy(Photo Printer)		
CNN-5539C004AA	CP1500 (BK)	6,090
CNN-5540C005AA	CP1500 (WH)	6,090
CNN-4107C005	Square QX10 (BK)	5,890
CNN-4108C005	Square QX10 (WH)	5,890
CNN-4109C005	Square QX10 (PK)	5,890
CNN-3115B001AA	KP-108IN (4x6 108 pcs)	1,290
CNN-8568B001AA	RP-108 (4x6 108 pcs)	1,190
CNN-8569B001AA	RP-1080V (4x6 1080 pcs)	10,190
CNN-4119C001AA	XS-20L (Sticker Square 20 pcs)	490
CNN-7737A001AH	KP-36IP (Post Card)	350
CNN-7739A001AH	KC-36IP (Credit Card)	350
CNN-7741A001AH	KC-18IF (Sticker Credit Card)	350
CNN-7740A001AH	KC-18IL (8 Label Sticker Credit Card)	350
CNN-6200B001AA	PCP-CP400 (Tray 4*6)	450
CNN-6202B001AA	PCC-CP400 (Tray Card Size)	420

CANON Binocular

Binocular		
CNN-3639C003AA	Binoculars 8x20 IS	18,690
CNN-3640C003AA	Binoculars 10x20 IS	20,590
CNN-9525B003AA	Binoculars 10x30 IS II	19,690
CNN-1372C003AA	Binoculars 10x32 IS	49,300
CNN-1373C003AA	Binoculars 12x32 IS	51,900
CNN-9526B003AA	Binoculars 12x36 IS III	29,900
CNN-4625A004AA	Binoculars 15x50 IS (all weather)	49,600
CNN-4624A004AA	Binoculars 18x50 IS	55,100
CNN-0155B003AA	Binoculars 10x42L IS (water proof)	60,600



Olympus Camera OLYMPUS		
P/N	Models	SRP Inc.VAT
TG Series (Warranty 1 Year)		
OLP-TG-7-BLK	Olympus Compact TG-7 Black	21,490
OLP-TG-7-RED	Olympus Compact TG-7 Red	21,490
OM-D Series (Warranty 1 Year)		
OLP-E-M1X	E-M1X Body	119,990
OLP-OM-1	OM-1 Body	79,990
OLP-E-M1III	E-M1 Mark III Body	56,990
OLP-E-M5III-BLK	E-M5 Mark III Body Black	39,990
OLP-E-M5III-SLV	E-M5 Mark III Body Silver	39,990
OLP-E-M5III-1415-B	E-M5 Mark III + EZ-M1415-2 Black	49,990
OLP-E-M5III-1415-S	E-M5 Mark III + EZ-M1415-2 Silver	49,990
OLP-E-M5III-1245-B	E-M5 Mark III + EZ-M1245PRO Black	49,990
OLP-E-M5III-1245-S	E-M5 Mark III + EZ-M1245PRO Silver	49,990
OLP-E-M5III-1240-B	E-M5 Mark III + EZ-M1240PRO Black	64,990
OLP-E-M5III-1240-S	E-M5 Mark III + EZ-M1240PRO Silver	64,990
OLP-E-M10IV-1442-B	E-M10 IV + EZ-M1442-EZ Black	28,990
OLP-E-M10IV-1442-S	E-M10 IV + EZ-M1442-EZ Silver	28,990
OLP-EM10III-1442B	E-M10 III + EZ-M1442-EZ Black	26,990
OLP-EM10III-1442S	E-M10 III + EZ-M1442-EZ Silver	26,990
PEN Series (Warranty 1 Year)		
OLP-E-PL10-1442-BK	E-PL10 + EZ-M1442-EZ Black	27,990
OLP-E-PL10-1442-BR	E-PL10 + EZ-M1442-EZ Brown	27,990
OLP-E-PL10-1442-WH	E-PL10 + EZ-M1442-EZ White	27,990
OLP-PEN-F-BLK	PEN-F Body Black	47,990
OLP-PEN-F-SLV	PEN-F Body Silver	47,990
OLP-PEN-F-1718-BK	PEN-F + EW-M1718 Black	59,990
OLP-PEN-F-1718-SL	PEN-F + EW-M1718 Silver	59,990
Voice Recorder (Warranty 1 Year)		
OLP-AS-9000	AS-9000	15,000
OLP-DS-9000	DS-9000	25,000
OLP-DM-720	DM-720	7,990
OLP-LS-100	LS-100	14,990
OLP-LS-P1	LS-P1	6,990
OLP-WS-882	WS-882	3,490
OLP-VP-20	VP-20	3,990
OLP-VN-541PC	VN-541PC	2,990
Binocular		
OLP-10x42 PRO	10x42 PRO	16,990
OLP-8x42 PRO	8x42 PRO	14,990
OLP-10x42 EXWP I	10x42 EXWP I	14,500
OLP-8x42 EXWP I	8x42 EXWP I	12,400
OLP-12x50 EXPS I	12x50 EXPS I	8,300
OLP-10x42 EXPS I	10x42 EXPS I	7,600
OLP-8x42 EXPS I	8x42 EXPS I	7,000
OLP-8-16X40S (NEW)	8-16X40S	5,590
OLP-10X50S (NEW)	10X50S	4,590
OLP-8X40S (NEW)	8X40S	3,990
OLP-7x35 DPS I	7x35 DPS I	2,600
OLP-10-30x25-ZOOM	10-30x25 ZOOM PC I	4,700
OLP-8-16x25-ZOOM	8-16 x 25 ZOOM PC I	4,000
OLP-12x25 PC I	12x25 PC I	4,200
OLP-8x25 PC I	8x25 PC I	3,800
OLP-10x21 DPC I	10x21 DPC I	2,400
OLP-8x21 DPC I	8x21 DPC I	2,100
OLP-7x21 PCIII	7x21 PCIII Classic	1,600
OLP-8x21 RC II CPG	8x21 RC II CPG	1,900
OLP-8x21 RC II MGT	8x21 RC II MGT	1,900
OLP-8x21 RC II PWT	8x21 RC II PWT	1,900
OLP-10x21 RC II	10x21 RC II	2,500
OLP-8x21-RCII-GR	8x21 RC II WP Green	2,490
OLP-8x21-RCII-MGT	8x21 RC II WP Magenta	2,490
OLP-8x21-RCII-BL	8x21 RC II WP Blue	2,490
OLP-10x21RCII-WP	10x21 RC II WP	2,790
OLP-8X25 WP II-GR	8X25 WP II Green	3,490
OLP-8X25 WP II-PP	8X25 WP II Purple	3,490
OLP-10X25 WP II	10X25 WP II	3,790

CDSC-Compact

2 year Warranty

Panasonic
LUMIX**Lumix DMC-FZ300**
Camera with Leica Lens
PNS-DMC-FZ300GAK

- ความละเอียด: 12.1 ล้านพิกเซล
 - เซนเซอร์ภาพ: 1/2.3-inch High Sensitivity MOS Sensor / Lens LEICA DC VARIO-ELMARIT
 - Zoom : 60mm-24x Intelligent Zoom 48x Digital Zoom 4X
 - ภาพชัดใกล้: 25-600mm (ภาพชัดใกล้แบบซูม 35 มม.) F2.8 - 8.0 Motion Picture: F2.8 - 11.0
 - ระบบโฟกัส: AF แบบตรวจจับคอนทราสต์ พร้อมระบบตรวจจับโฟกัสอัตโนมัติ
 - ความไวแสง(ISO) : Auto / ISO / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600
 - ความไวชัตเตอร์: 60 - 1/4,000 sec (Mechanical Shutter)
 - 1 - 1/16,000 sec (Electronic Shutter)
 - VDO : 4K 3840 x 2160 Full HD 1920 x 1080 AVCHD, MP4
 - จอภาพ: 3.0" (7.5cm) Free-Angle TFT Screen LCD Display (1040k dots)
 - สื่อบันทึกข้อมูล: SD/SDHC/SDXC
 - แบตเตอรี่ใช้งาน: Li-Ion Rechargeable 380 pictures
 - Weight: 691g, Inc.Batt & SDCard
 - Dimension: 131.6 x 91.5 x 117.1 mm
- ออกแบบมาเพื่อใช้งานถ่ายภาพนิ่งเป็นหลัก มีน้ำหนักเบาและพกพาสะดวก ด้วย 4K Photo/4K Video เทคโนโลยี Depth From Defocus (DFD) ระบบโฟกัสที่ไวและแม่นยำ ทั้งโหมดการถ่ายภาพนิ่ง LEICA DC VARIO-ELMARIT ให้ความคมชัดที่สมบูรณ์แบบ พร้อม Build-in Wi-Fi โหมดการถ่ายภาพต่อเนื่อง

SRP : 17,990.-
(inc.VAT)**Lumix DC-FZ1000**
Mark II with Leica Lens
PNS-DC-FZ10002GA

- ความละเอียด: 20.1 ล้านพิกเซล
 - เซนเซอร์ภาพ: 1 inch High Sensitivity MOS Sensor / Lens LEICA DC VARIO-ELMARIT
 - Zoom : 60mm-16x Intelligent Zoom 32x Digital Zoom 4X
 - ภาพชัดใกล้: 27 - 432 mm (ภาพชัดใกล้แบบซูม 35 มม.) F2.8 - 4.0
 - Motion Picture: F2.8 - 11.0
 - ระบบโฟกัส: AF แบบตรวจจับคอนทราสต์ พร้อมระบบตรวจจับโฟกัสอัตโนมัติ
 - ความไวแสง(ISO) : Auto / ISO / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400
 - ความไวชัตเตอร์: 60 - 1/4,000 sec (Mechanical Shutter)
 - 1 - 1/16,000 sec (Electronic Shutter)
 - VDO : 4K 3840 x 2160 Full HD 1920 x 1080 AVCHD, MP4
 - จอภาพ: 3.0" (7.5cm) Free-Angle TFT Screen LCD Display (1240k dots)
 - สื่อบันทึกข้อมูล: SD/SDHC/SDXC
 - แบตเตอรี่ใช้งาน: Li-Ion Rechargeable 440 pictures
 - Weight: 810g, Inc.Batt & SDCard
 - Dimension: 136.2 x 97.2 x 131.5 mm
- เซนเซอร์ขนาดใหญ่ 1 นิ้ว พร้อมระบบตรวจจับโฟกัสอัตโนมัติ ให้ความคมชัดสูงและภาพที่คมชัดด้วยเทคโนโลยี Depth From Defocus (DFD) ระบบโฟกัสที่ไวและแม่นยำ พร้อม Build-in Bluetooth/Wi-Fi โหมดการถ่ายภาพต่อเนื่อง

SRP : 25,990.-
(inc.VAT)

DSLM

2 year Warranty

Panasonic
LUMIX**Lumix S1H**
(Body Only)
PNS-DC-S1HGA-K

- ความละเอียด: 24.2 million
- ระบบโฟกัส: Contrast AF: EV -6 - 20 ระบบกันสั่นแบบไฮบริด 5 แกน
- เซนเซอร์ภาพ: 35.6 x 23.8 mm
- CMOS Full Frame Dual Native ISO L-Mount
- ขนาดภาพ: 6000x4000(L) / 4272x2848(M) / 3024x2016(S) / 1200x800(XL)
- ความไวแสง(ISO) : Auto 50 - 204,800 (H:204800)
- Shutter Speed: Max shutter 1/16,000 sec, Min shutter 60 sec
- VDO : 4K Ultra HD(60p/50p) Full HD (60p) MOV/MP4 : H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC
- ภาพชัดใกล้: 9fps / 5fps / 2fps 6K: 30 ภาพต่อวินาที 4K: 60 ภาพต่อวินาที
- ไฟ Flash : แฟลชภายนอก TTL
- จอภาพ: LFT LCD 3.2" ปรับเปลี่ยนได้ระบบสัมผัส (2,330,000-dot)
- สื่อบันทึกข้อมูล: SDHC / SDXC / SD Max 256GB (รองรับ UHS-II) 2 Slot
- แบตเตอรี่ใช้งาน: Li-Ion (7.2V, 2200mAh, 16Wh)
- Battery Pack DMW-BGS1
- Weight: 1,164g, Inc.Batt & SDCard
- Dimension: 151.0 x 114.2 x 110.4 mm

SRP : 119,990.-
(inc.VAT)**Lumix S1**
+ Lens 24-105 mm F4.0
PNS-DC-S1MGA-K

- ความละเอียด: 24.2 million
- ระบบโฟกัส: Contrast AF: EV -6 - 18 ระบบกันสั่นแบบไฮบริด 5 แกน
- เซนเซอร์ภาพ: 35.6 x 23.8 mm
- CMOS Full Frame Dual Native ISO L-Mount
- ขนาดภาพ: 6000x4000(L) / 4272x2848(M) / 3024x2016(S) / 1200x800(XL)
- ความไวแสง(ISO) : Auto 50 - 204,800 (H:204800)
- Shutter Speed: Max shutter 1/16,000 sec, Min shutter 60 sec
- VDO : 4K Ultra HD(60p/50p) Full HD (60p) MOV/MP4 : H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC
- ภาพชัดใกล้: 9fps / 5fps / 2fps 6K: 30 ภาพต่อวินาที 4K: 60 ภาพต่อวินาที
- ไฟ Flash : แฟลชภายนอก TTL
- จอภาพ: LFT LCD 3.2" ปรับเปลี่ยนได้ 3 ทิศทางแบบสัมผัส (2,100,000-dot)
- สื่อบันทึกข้อมูล: XQD / SDHC / SDXC / CF Express (รองรับ UHS-II) 2 Slot
- แบตเตอรี่ใช้งาน: Li-Ion (7.2V, 2200mAh, 16Wh)
- Battery Pack DMW-BGS1
- Weight: 1,021g, Inc.Batt & SDCard
- Dimension: 148.9 x 110.0 x 96.7 mm

SRP : 109,990.-
(inc.VAT)**Lumix S5**
(Body Only)
PNS-DC-S5GA-K

- ความละเอียด: 24.1 million
- ระบบโฟกัส: Contrast AF: 225 Area EV -6 - 18 ระบบกันสั่นแบบไฮบริด 5 แกน
- เซนเซอร์ภาพ: 35.6 x 23.8 mm
- CMOS Full Frame Dual Native ISO L-Mount
- ขนาดภาพ: 6000x4000(L) / 4272x2848(M) / 3024x2016(S) / 1200x800(XL) / 8496x5664(LL)
- ความไวแสง(ISO) : Auto 50 - 204,800 (H:204800)
- Shutter Speed: Max shutter 1/16,000 sec, Min shutter 60 sec
- VDO : 4K Ultra HD(60p/30p) Full HD (60p) MOV/MP4 : H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC
- ภาพชัดใกล้: 7fps / 5fps / 2fps 6K: 30 ภาพต่อวินาที 4K: 60 ภาพต่อวินาที
- ไฟ Flash : แฟลชภายนอก TTL
- จอภาพ: LFT LCD 3.0" ปรับเปลี่ยนได้ (1,840,000-dot)
- สื่อบันทึกข้อมูล: SDHC / SDXC (รองรับ UHS-II) 2 Slot
- แบตเตอรี่ใช้งาน: Li-Ion (7.2V, 2200mAh, 16Wh)
- Battery Pack DMW-BGS1
- Weight: 714g, Inc.Batt & SDCard
- Dimension: 132.6 x 97.1 x 81.9 mm

SRP : 63,990.-
(inc.VAT)SRP : 53,990.-
(inc.VAT)**Lumix GH5II**
(Body Only)
PNS-DC-GH5M2GAK

- ความละเอียด: 20.3 million (With AR Coating)
- ระบบโฟกัส: Contrast AF: 225 Point EV -4 - 18
- เซนเซอร์ภาพ: 17.3 x 13.0 mm Live MOS Micro Four Thirds mount
- ขนาดภาพ: 5184x3888(L) / 3712x2784(M) / 2624x1968(S) / 4992x3744(ภาพถ่าย 6K) / 3328x2496(ภาพถ่าย 4K)
- ความไวแสง(ISO) : Auto/Intelligent ISO 100 - 25,600 (H:25600)
- Shutter Speed: Max shutter 1/16,000 sec, Min shutter 60 sec
- VDO : 4K Ultra HD(60p/30p) Full HD (60p) MOV/MP4 : H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC
- ภาพชัดใกล้: 12fps / 7fps / 2fps 4K: 30 ภาพต่อวินาที 4K: 60/30 ภาพต่อวินาที
- ไฟ Flash : แฟลชภายนอก TTL
- จอภาพ: LFT LCD 3.2" ปรับเปลี่ยนได้ระบบสัมผัส (1,840,000-dot)
- สื่อบันทึกข้อมูล: SDHC / SDXC (รองรับ UHS-II) 2 Slot
- แบตเตอรี่ใช้งาน: Li-Ion (7.2V, 2200mAh, 16Wh)
- Battery Pack DMW-BGH5
- Weight: 727g, Inc.Batt & SDCard
- Dimension: 136.5 x 98.1 x 87.4 mm

SRP : 65,990.-
(inc.VAT)SRP : 46,990.-
(inc.VAT)**Lumix GH6**
(Body Only)
PNS-DC-GH6GAK

- ความละเอียด: 25.2 million (With AR Coating)
- ระบบโฟกัส: Contrast AF: 225 Point EV -4 - 18
- เซนเซอร์ภาพ: 17.3 x 13.0 mm Live MOS Micro Four Thirds mount
- ขนาดภาพ: 5776x4336(L) / 4096x3072(M) / 2944x2208(S) / 11552x8672(ภาพถ่าย 6K) / 8192x6144(ภาพถ่าย 4K)
- ความไวแสง(ISO) : Auto/Intelligent ISO 100 - 25,600 (H:25600)
- Shutter Speed: Max shutter 1/18,000 sec, Min shutter 60 sec
- VDO : 4K Ultra HD(60p/30p) Full HD (60p) MOV/MP4 : H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC
- ภาพชัดใกล้: 14fps / 6fps / 2fps 4K: 30 ภาพต่อวินาที 4K: 60/30 ภาพต่อวินาที
- ไฟ Flash : แฟลชภายนอก TTL
- จอภาพ: LFT LCD 3.2" ปรับเปลี่ยนได้ระบบสัมผัส (1,840,000-dot)
- สื่อบันทึกข้อมูล: CF / SDHC / SDXC (รองรับ UHS-II) 2 Slot
- แบตเตอรี่ใช้งาน: Li-Ion (7.2V, 2200mAh, 16Wh) Battery Pack DMW-BGGH5
- Weight: 823g, Inc.Batt & SDCard
- Dimension: 138.4 x 100.3 x 99.6 mm

SRP : 69,990.-
(inc.VAT)**Lumix G9II**
(Body Only)
PNS-DC-G9M2GA**Lumix G9II**
+ Lens 12-60 mm (Leica)
PNS-DC-G9M2LG

- ความละเอียด: 25.2 million
- ระบบโฟกัส: Contrast AF: 225 Area EV -6 - 18
- เซนเซอร์ภาพ: 17.3 x 13.0 mm CMOS Micro Four Thirds mount
- ขนาดภาพ: 5776x4336(L) / 4096x3072(M) / 2944x2208(S) / 11552x8672(XL) / 8192x6144(LL) / 4992x3744(6K PHOTO) / 3328x2496(4K PHOTO)
- ความไวแสง(ISO) : Auto/Intelligent ISO 100 - 25,600 (H:25800)
- Shutter Speed: Max shutter 1/8,000 sec, Min shutter 60 sec
- VDO : 4K/30p FHD/60p MOV/MP4 : H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC
- ภาพชัดใกล้: 14fps / 6fps / 2fps 6K: 30 ภาพต่อวินาที 4K: 60 ภาพต่อวินาที
- ไฟ Flash : แฟลชภายนอก TTL
- จอภาพ: LFT LCD 3.0" ปรับเปลี่ยนได้ระบบสัมผัส (1,040,000-dot)
- สื่อบันทึกข้อมูล: SDHC / SDXC (รองรับ UHS-II) 2 Slot
- แบตเตอรี่ใช้งาน: Li-Ion (7.2V, 1860mAh, 14Wh)
- Battery Pack DMW-BLK22G
- Weight: 686g, Inc.Batt & SDCard
- Dimension: 134.3 x 102.3 x 90.1 mm

SRP : 88,990.-
(inc.VAT)SRP : 68,990.-
(inc.VAT)

DSLM

2 year Warranty

Panasonic
LUMIX**Lumix GH5S**
(Body Only)
PNS-DC-GH5SGA-KFree Bundle
SDCARD 32 GB

- ความละเอียด : 10.28 million
- ระบบโฟกัส : Contrast AF: EV -6 - 18 ระบบกันสั่นแบบไฮบริด 5 แกน
- เซนเซอร์ภาพ : 17.3 x 13.0 mm CMOS Micro Four Thirds mount
- ขนาดภาพ : 3680x2760(L) / 2592x1944(M) / 1824x1368(S) / 3328x2496(4K PHOTO)
- ความไวแสง(ISO) : Auto/Intelligent ISO 80 - 204,800 (H:204800)
- Shutter Speed : Max shutter 1/16,000 sec. Min shutter 60 sec
- VDO : 4K Ultra HD(60p/30p) Full HD (60p) MOV/MP4 : H.264/ MPEG-4 AVC, H.265/HEVC
- ภาพภาพต่อเนื่อง : 11fps / 6fps / 2fps 4K: 30 ภาพต่อวินาที 4K: 60 ภาพต่อวินาที
- ไฟ Flash : แฟลชภายนอก TTL
- จอภาพ : LTFT LCD 3.2" ปรับเอียงได้อิสระแบบสัมผัส (1,620,000-dot).
- สล็อตการ์ดหน่วย : SDHC / SDXC (รองรับ UHS-I/II) 2 Slot
- แบตเตอรี่ใช้งาน : Li-Ion (7.2V, 1860mAh, 14Wh)
- Weight : 660g inc.Batt & SDCard
- Dimension : 138.5 x 98.1 x 87.4 มม.

SRP : 66,990.-
(inc.VAT)**Lumix G100**
+ Lens 12-32 mm
PNS-DC-G100KGA-KFree Bundle
SDCARD 32 GB**Lumix G100**
+Lens 12-32 mm +TRIPOD GRIP
PNS-DC-G100VGA-K

- ความละเอียด : 20.3 million
- ระบบโฟกัส : Contrast AF: EV -6 - 20 ระบบกันสั่นแบบไฮบริด 5 แกน
- เซนเซอร์ภาพ : 17.3 x 13.0 mm CMOS Micro Four Thirds mount
- ขนาดภาพ : 5184x3888(L) / 3712x2784(M) / 2624x1968(S) / 3328x2496(ภาพรวม 4K)
- ความไวแสง(ISO) : Auto/Intelligent ISO 100 - 25,600 (H:25800)
- Shutter Speed : Max shutter 1/16,000 sec. Min shutter 60 sec
- VDO : 4K/30p FHD/60p MOV/MP4 : H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC
- ภาพภาพต่อเนื่อง : 6fps / 4fps / 2fps 4K: 30 ภาพต่อวินาที
- ไฟ Flash : Build-in TTL Auto
- จอภาพ : LTFT LCD 3.0" ปรับเอียงได้อิสระแบบสัมผัส (1,840,000-dot).
- สล็อตการ์ดหน่วย : SDHC / SDXC (รองรับ UHS-I/II) 1 Slot
- แบตเตอรี่ใช้งาน : Li-Ion (7.2V, 1025mAh, 7.4Wh)
- Weight : 345g inc.Batt & SDCard
- Dimension : 115.6 x 82.5 x 54.2 มม.

SRP : 21,990.-
(inc.VAT)SRP : 23,990.-
(inc.VAT)**Lumix G90**
+ Lens 14-42 mm
PNS-DC-G90KGC-K**Lumix G90**
+ Lens 12-60 mm
PNS-DC-G90MGC-KFree Bundle
SDCARD 32 GB

- ความละเอียด : 20.3 million
- ระบบโฟกัส : Contrast AF: EV -6 - 18 ระบบกันสั่นแบบไฮบริด 5 แกน
- เซนเซอร์ภาพ : 17.3 x 13.0 mm CMOS Micro Four Thirds mount
- ขนาดภาพ : 5184x3888(L) / 3712x2784(M) / 2624x1968(S) / 3328x2496(4K PHOTO)
- ความไวแสง(ISO) : Auto/Intelligent ISO 100 - 25,600 (H:25800)
- Shutter Speed : Max shutter 1/16,000 sec. Min shutter 60 sec
- VDO : 4K/30p FHD/60p MOV/MP4 : H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC
- ภาพภาพต่อเนื่อง : 9fps / 6fps / 2fps 4K: 30 ภาพต่อวินาที
- ไฟ Flash : Build-in TTL Auto
- จอภาพ : LTFT LCD 3.0" ปรับเอียงได้อิสระแบบสัมผัส (1,240,000-dot).
- สล็อตการ์ดหน่วย : SDHC / SDXC (รองรับ UHS-I/II) 1 Slot
- แบตเตอรี่ใช้งาน : Li-Ion (7.2V, 1020mAh, 8.7Wh)
- Battery Pack DMW-BGG1
- Weight : 536g inc.Batt & SDCard
- Dimension : 130.4 x 93.5 x 77.4 มม.

SRP : 31,990.-
(inc.VAT)SRP : 34,990.-
(inc.VAT)**Lumix G9**
(Body Only)
PNS-DC-G9GA-K**Lumix G9**
+Lens 12-60 mm (Leica)
PNS-DC-G9LGA-KFree Bundle
SDCARD 32 GB

- ความละเอียด : 20.3 million
- ระบบโฟกัส : Contrast AF: 225 Area EV -6 - 18 ระบบกันสั่นแบบไฮบริด 5 แกน
- เซนเซอร์ภาพ : 17.3 x 13.0 mm CMOS Micro Four Thirds mount
- ขนาดภาพ : 5184x3888(L) / 3712x2784(M) / 2624x1968(S) / 10968x7776(XL) / 7296x5472(L) / 4992x3744(6K PHOTO) / 3328x2496(4K PHOTO)
- ความไวแสง(ISO) : Auto/Intelligent ISO 100 - 25,600 (H:25800)
- Shutter Speed : Max shutter 1/32,000 sec. Min shutter 60 sec
- VDO : 4K/30p FHD/60p MOV/MP4 : H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC
- ภาพภาพต่อเนื่อง : 12fps / 7fps / 2fps 6K: 30 ภาพต่อวินาที 4K: 60 ภาพต่อวินาที
- ไฟ Flash : แฟลชภายนอก TTL
- จอภาพ : LTFT LCD 3.0" ปรับเอียงได้อิสระแบบสัมผัส (1,040,000-dot).
- สล็อตการ์ดหน่วย : SDHC / SDXC (รองรับ UHS-I/II) 2 Slot
- แบตเตอรี่ใช้งาน : Li-Ion (7.2V, 1860mAh, 14Wh)
- Weight : 658g inc.Batt & SDCard
- Dimension : 136.9 x 97.3 x 91.6 มม.

SRP : 32,990.-
(inc.VAT)SRP : 49,990.-
(inc.VAT)**Lumix BGH1**
Cinema 4K Box
Camera
PNS-DC-BGH1GCFree Bundle
SDCARD 32 GB

- ความละเอียด : 10.28 million
- ระบบโฟกัส : Contrast AF: 225 Area EV -6 - 20
- เซนเซอร์ภาพ : 17.3 x 13.0 mm CMOS Micro Four Thirds mount
- ขนาดภาพ : 3680x2760(L) / 2592x1944(M) / 1824x1368(S) / 3328x2496(4K PHOTO)
- ความไวแสง(ISO) : Auto/Intelligent ISO 80 - 204,800 (H:204800)
- Shutter Speed : Max shutter 1/16,000 sec. Min shutter 1/2 sec
- VDO : 4K Ultra HD(60p/30p) Full HD (60p) MOV/MP4 : H.264/ MPEG-4 AVC, H.265/HEVC
- ภาพภาพต่อเนื่อง : N/A
- ไฟ Flash : แฟลชภายนอก TTL
- จอภาพ : N/A
- สล็อตการ์ดหน่วย : SDHC / SDXC (รองรับ UHS-I/II) 2 Slot
- แบตเตอรี่ใช้งาน : Li-Ion (7.2V, 5900mAh, 43Wh) / (7.2V, 8850mAh, 63Wh) / (7.2V, 11800mAh, 86Wh)
- Weight : 545g inc.Batt & SDCard
- Dimension : 93.0 x 93.0 x 78.0 มม.

SRP : 66,990.-
(inc.VAT)

LENS

Panasonic
LUMIX

P/N for Check Stock	Description	SRP Inc.VAT	Warranty	Stock
Lens for S-Series (L-mount)				
PNS-S-S50GC	L-Mount : 50 mm F1.8	15,990	1 Year	By Order
PNS-S-S85GC	L-Mount : 85 mm F1.8	23,990	1 Year	By Order
PNS-S-S35GC	L-Mount : 35 mm F1.8	22,990	1 Year	By Order
PNS-S-R2060GC	L-Mount : 20-60 mm F3.5-5.6	20,990	1 Year	By Order
PNS-S-R1635GC	L-Mount : 16-35 mm F4.0	49,990	1 Year	By Order
PNS-S-R24105GC	L-Mount : 24-105 mm F4.0 MACRO O.I.S.	44,990	1 Year	By Order
PNS-S-R70200GC	L-Mount : 70-200 mm F4.0 O.I.S.	59,990	1 Year	By Order
PNS-S-R70300GC	L-Mount : 70-300 mm F4.5-5.6	41,990	1 Year	By Order
PNS-S-X50GC	L-Mount : 50 mm F1.4	84,990	1 Year	By Order
PNS-S-E2470GC	L-Mount : 24-70 mm F2.8	79,990	1 Year	By Order
PNS-S-E70200GC	L-Mount : 70-200 mm F2.8	85,990	1 Year	By Order
Lens for Lumix G (4/3-mount)				
PNS-H-S5045E	Leica 45mm / F2.8 (30:90 mm) MEGA O.I.S	26,990	1 Year	By Order
PNS-H-F008E	G Lens : 8 mm / F3.5 (35mm : 16 mm)	27,990	1 Year	By Order
PNS-H-H020AE-K/S	G Lens : 20 mm / F1.7 (35mm : 40 mm)	15,990	1 Year	By Order
PNS-H-X025E	Leica Lens : 25 mm / F1.4 (35mm : 50 mm)	16,990	1 Year	By Order
PNS-H-X015E-K/S	Leica Lens : 15 mm / F1.7 (35mm : 30 mm)	17,990	1 Year	By Order
PNS-H-NS043E	Leica Lens : 42.5mm / F1.2 (35mm : 85 mm)	59,990	1 Year	By Order
PNS-H-H025E-K/S	G Lens : 25 mm / F1.7 (35mm : 50mm) ASPH	7,990	1 Year	By Order
PNS-H-HS030E	G Lens Macro 30mm/F2.8 35:60mm MEGA O.I.S.	12,990	1 Year	By Order
PNS-H-HS043E-K/S	G Lens 42.5mm/F1.7 35:85mm Power O.I.S.	12,990	1 Year	By Order
PNS-H-HSA12035E	X Lens 12-35 mm / F2.8 Power O.I.S. Ver2	31,990	1 Year	By Order
PNS-H-FSA14140GC	G Lens 14-140mm/F3.5-5.6 PowerO.I.S. Ver3	26,990	1 Year	By Order
PNS-H-FS14140EKA	G Lens 14-140 mm / F3.5-5.6Power O.I.S.	25,990	1 Year	By Order
PNS-H-FS14140E-S	G Lens 14-140 mm / F3.5-5.6 Power O.I.S.	25,990	1 Year	By Order
PNS-H-HSA35100E	X Lens 35-100 mm / F2.8 Power O.I.S. Ver2	37,990	1 Year	By Order
PNS-H-FSA45200E	G Lens 45-200mm / F4.0-5.6 POWER OIS. Ver2	14,990	1 Year	By Order
PNS-H-FSA100300EII	G Lens 100-300mm/F4.0-5.6 POWER OIS Ver2	23,990	1 Year	By Order
PNS-H-FS45150EKA	G Lens 45-150 mm / F4.0-5.6 MEGA O.I.S.	8,990	1 Year	By Order
PNS-H-FS45150E-S	G Lens 45-150 mm / F4.0-5.6 MEGA O.I.S.	8,990	1 Year	By Order
PNS-H-PS45175E-K/S	X Lens 45-175 mm / F4.0-5.6 Power O.I.S.	15,990	1 Year	By Order
PNS-H-RS100400E	Leica Lens 100-400mm / F4.0-5.6 Power OIS	59,990	1 Year	By Order
PNS-H-F007014E	G Lens 7-14 mm / F4.0(35mm : 14-28 mm)	32,990	1 Year	By Order
PNS-H-FS12060E	G Lens 12-60 mm/F3.5-5.6ASPH Power O.I.S.	17,990	1 Year	By Order
PNS-H-ES12060E	Leica Lens 12-60 mm/F2.8-4.0 ASPH PowOIS	32,990	1 Year	By Order
PNS-H-E08018E	Leica Lens 8-18 mm / F2.8-4.0 ASPH	39,990	1 Year	By Order
PNS-H-ES200GC	Leica Lens 200 mm/F2.8 ASPH Teleconverter1.4	109,990	1 Year	By Order
PNS-H-X012E	Leica Lens 12mm/F1.4 ASPH SplashDustproof	45,990	1 Year	By Order
PNS-H-ES50200GC	Leica Lens 50-200 mm / F2.8-4.0 ASPH.	60,990	1 Year	By Order
PNS-H-X1025GC	Leica Lens 10-25 mm / F1.7 ASPH.	60,990	1 Year	By Order
PNS-H-XA025GC	Leica Lens 25 mm / F1.4 ASPH. Ver 2	19,990	1 Year	By Order

Accessories

Panasonic
LUMIX

Accessories Lumix G

PNS-DMW-BLH7E	BLH7E Battery	2,990	By Order
PNS-DMW-BLG10E	BLG10E Battery	2,990	By Order
PNS-DMW-BLC12E	BLC12E Battery	2,990	By Order
PNS-DMW-BLF19E	BLF19E Battery	2,990	By Order
PNS-DMW-BGGH3E	Battery Grip GH3 / GH4	9,990	By Order
PNS-DMW-BGG1E	Battery Grip G85, G95 + Battery in Box	9,990	By Order
PNS-DMW-BGGH5E	Battery Grip GH5 / GH5S	11,990	By Order
PNS-DMW-BGG9E	Battery Grip G9	12,990	By Order
PNS-DMW-HGR2GU-K	Hand Grip GX85 / GX9	2,490	By Order
PNS-DMW-BTC13	Battery Charger for model DMW- BLF19E	1,990	By Order
PNS-DMW-SFU1GU	V-LOG L keycode for GH5 / G9	2,990	By Order
PNS-DMW-AC10GC	DC Appter (ใช้กับ DC-Coupler)	3,490	By Order
PNS-DMW-DCC11GU	DC-Coupler for battery model DMW-BLG10E	890	By Order
PNS-DMW-DCC12GU	DC-Coupler for battery model DMW-BLF19E	1,290	By Order
PNS-DMW-DCC8GU9	DC-Coupler for battery model DMW-BLC12E	890	By Order
PNS-DMW-SHGR1E	Tripod grip G100	3,190	By Order

Accessories Lumix S

PNS-DMW-SFU2GU	V-LOG keycode for S1	5,990	By Order
PNS-DMW-EC6GU	Eye Cup for S1R/S1	990	By Order
PNS-DMW-BGS1E	Battrty Grip for S1R/S1	11,990	By Order
PNS-DMW-BLJ31GC	Battery for S1R/S1/S1H	2,990	By Order
PNS-DMW-BTC14GC	Battery Charger for model DMW- BLJ31	3,990	By Order
PNS-DMW-DCC16GU	DC Cupler for Battery DMW-BLJ31GC	1,290	By Order
PNS-DMW-TC14GU	Telecom x1.4 for Lumix S Sreies	17,990	By Order
PNS-DMW-TC20GU	Telecom x2.0 for Lumix S Sreies	21,990	By Order
PNS-DMW-BTC15GC	Battery Charger for model DMW-BLK22 (S5)	3,990	By Order
PNS-DMW-DCC17GU	DC Cupler for Battery DMW-BLJ31GC	1,290	By Order
PNS-DMW-BLK22GC	Battery For S5	2,990	By Order
PNS-DMW-BGS5E	Battrty Grip for S5	12,990	By Order

Accessories Pro Camcorder

PNS-VW-HU1PP-K	Handle Pro Camcorder HC-X1500/HC-X2000	10,990	By Order
----------------	--	--------	----------