


FANVIL : IP PHONE



	P/N sis	Model	Specification	SRP (Inc.VAT)	Warranty (Carry- in)
	FNV-X303P	2.4 inch color-screen, POE , no PSU ● ไม่มี adaptor ในกล่อง ● รองรับ POE	• 2.4-inch 320x240 pixel color screen • Support audio codec G.722 and Opus, HD audio on speakerphone and handset • Support 6-party local conference • Support EHS wireless headset • Dual 10/100 Mbps ports, integrated PoE • Two installation methods of desktop stand and wall mountable	1,850.-	2 Year
	FNV-X303G	2.4 inch color-screen, POE , no PSU ● ไม่มี adaptor ในกล่อง ● รองรับ POE ● เป็น Gigabit Ethernet	• 2.4-inch 320x240 pixel color screen • Support audio codec G.722 and Opus, HD audio on speakerphone and handset • Support 6-party local conference • Support EHS wireless headset • Dual 10/100/1000 Mbps ports, integrated PoE • Two installation methods of desktop stand and wall mountable	2,400.-	2 Year
	FNV-X303W	2.4 inch color-screen, POE , PSU ● รองรับ Wi-Fi ● รองรับ POE ● มี adaptor ในกล่อง	• 2.4-inch 320x240 pixel color screen • Support audio codec G.722 and Opus, HD audio on speakerphone and handset • Support 6-party local conference • Support EHS wireless headset • Built-in 2.4GHz & 5GHz Wi-Fi, realizing more flexible connectivity • Two installation methods of desktop stand and wall mountable	2,500.-	2 Year
	FNV-W611W	LINKVIL Portable WiFi Phone	• 2.4" 240 x 320 color screen with intuitive user interface • High protection level of IP67, which is waterproof, dustproof, and drop-safe from 1.8-meter height • Support dual-band Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6, 2.4GHz & 5GHz) • Support IEEE802.11k/v/r roaming • Support WPA / WPA2-PSK and 802.1X EAP encryption to ensure communications security • Built-in Bluetooth 5.0 can be used to connect wireless earphone • Support distance sensor and self-adaptive light-sensing screen will be off during a call on the handset • One configurable push-to-talk (PTT) button for quick dial • Up to 9 hours' talk time and up to 200 hours standby time	6,550.-	2 Year
	FNV-V62G	Prime Business Phone, POE , no PSU ● ไม่มี adaptor ในกล่อง ● รองรับ POE ● เป็น Gigabit Ethernet	• 2.8-inch color screen • Support audio codec G.722 and Opus, HD audio on speakerphone and handset • Support 6-way Audio conference • Dual Gigabit ports, integrated PoE • Up to 21 DSS keys, every DSS key can be set as Line/BLF/Speed Dial Key • Available to link with security products, can be easily customized into various security solutions for reducing investment	3,050.-	2 Year
ADAPTOR					
	FNV-ADAPTOR	5V/0.6A Power Adaptor	X303,X303P,X303G X3SG-PRO,X303P,X303G	450.-	1 Year
	FNV-ADAPTOR-2A	5V/2A Power Adaptor	X4U,X5U,X6U,X7,X7C,X7A,X210,X210i,V62,V64,V65,A32i	450.-	2 Year
Nurse Call					
	FNV-Y501-Y	SIP healthcare intercom +Handset	• Support audio codec G.722 and Opus. • Support specific 433MHz wireless button • Features 2 SIP accounts and 6 antibacterial material detachable function buttons • Support HD audio with codec G.722 and Opus • Built-in 1 short circuit input/output interface • Support PoE power supply	4,150.-	2 Year
	FNV-Y501W-Y	"SIP healthcare intercom wifi+Handset (รองรับ wifi)"	• Support audio codec G.722 and Opus. • Support specific 433MHz wireless button • Features 2 SIP accounts and 6 antibacterial material detachable function buttons • Support HD audio with codec G.722 and Opus • Support PoE power supply • Built-in 2.4G&5G Wi-Fi	4,600.-	2 Year
	FNV-Y501	SIP Healthcare Intercom	• Features 2 SIP accounts and 3 antibacterial material detachable function buttons • Support HD audio with codec G.722 and Opus • IP54 waterproof and dustproof • Support PoE power supply • Support wall mountable installation	3,700.-	2 Year
	FNV-Y501W	"SIP healthcare intercom wifi (รองรับ wifi)"	• Support specific 433MHz wireless button • Features 2 SIP accounts and 3 antibacterial material detachable function buttons • Support HD audio with codec G.722 and Opus • Built-in 2.4G&5G Wi-Fi • IP54 waterproof and dustproof • Support PoE power supply • Support wall mountable installation	4,150.-	2 Year

FANVIL : IP PHONE



	P/N sis	Model	Specification	SRP (Inc.VAT)	Warranty (Carry- in)
	FNV-KT10	KT10 Wireless Buttons (อุปกรณ์เสริมสำหรับรับรุ่น X305,Y501,Y501W,Y501-Y,Y501W-Y)	- Material : ABS - Number of keys : 1 - Modulation Mode : FSK - Power Supply : Self-powered - Radio Frequency : 433MHz - Operating Life : ≥ 100,000 Times - Working Temperature : -20~ +55°C - Operate Range : Spacious outdoors: 70-80m, Spacious indoors: 12-25m	420.-	2 Year
	FNV-KT20	KT20 Wireless Buttons (อุปกรณ์เสริมสำหรับรับรุ่น X305,Y501,Y501W,Y501-Y,Y501W-Y)	- Material : ABS - Number of keys : 1 - Modulation Mode : FSK - Power Supply : Self-powered - Radio Frequency : 433MHz - Operating Life : ≥ 100,000 Times - Working Temperature : -20~ +55°C - Operate Range : Spacious outdoors: 120-130m, Spacious indoors: 12-25m	420.-	2 Year
	FNV-KT30	emergency button (อุปกรณ์เสริมสำหรับรับรุ่น X305,Y501,Y501W,Y501-Y,Y501W-Y)	- IP65 waterproof and dustproof - Transmitting response distance Indoor space of 12 to 30 meters, outdoor space of 70 to 80 meters - Button with extended drawing design for emergency assistance in case of fall. - Low Power Consumption: The battery supports users pressing buttons about 100,000 times	420.-	2 Year
	FNV-CL-01	Corridor Light (อุปกรณ์เสริมสำหรับรับรุ่น Y501,Y501W,Y501-Y,Y501W-Y)	- Material : ABS - Device Color : White - LED Color : Red, Green, Blue - DC : 12V - Communication Protocol : RS485 - Connection : 4PIN PH=2.0MM - Installation : 86-Type Box/Mountable	840.-	2 Year
เสียงตามสาย					
	FNV-A320i	Android Touch Screen Console IPPhone - ไม่มี adaptor ในกล่อง - รองรับ POE	20 SIP lines, 10-party audio conference, 3-party video conference - Equipped with a PTM handset, standard/PTT handset is optional - Equipped with a gooseneck microphone for further sound pickup distance - Integrate a public address software to build a broadcasting system - Built-in adjustable 8 mega-pixel camera with a privacy cover 112 DSS softkeys on 10.1" touch screen - HD audio on speaker and handset - Support Bluetooth 5.0 and 2.4G/5G Wi-Fi - Video Codec H.264, support video call - Dual Gigabit ports, PoE integrated.	29,000.-	2 Year
	FNV-X210i	20 line Paging Console Phone	20 SIP lines, 3-way conference, hotspot - HD audio on speakerphone and handset - Movable type Directional External Gooseneck Microphone 4.3" main color display, 2x3.5" side color displays for DSS keys - Built-in Bluetooth - Wi-Fi connectivity (Via Wi-Fi dongle) - Up to 106 DSS keys (42 tri-colored physical keys) - Video Codec H.264 support for receiving video calls - Dual Gigabit ports, integrated PoE - Stand with 2 adjustable angles of 40 and 50 degrees"	17,000.-	2 Year
	FNV-PA2S	PA2S SIP Paging Gateway	- Exquisite, can be embedded in other equipment for internal installation - Emergency call button interface, active call - NVR video recording, standard RJ45 interface - Recording output, 3.5mm standard audio interface - Audio line out port, expandable external active speaker 10W ~ 30W mono channel power amplifier output, according to the input voltage to setting the output power - Adaptive 10/100 Mbps network port, integrated PoE"	5,200.-	2 Year
	FNV-PA3	PA3 SIP Paging Gateway	- Exquisite, can be embedded in other equipment for internal installation 10W ~ 30W mono channel power amplifier output, according to the input voltage to setting the output power - Audio line in port, 3.5mm standard audio interface, plug and play. - Audio line out port, expandable external active speaker - Support USB2.0 port and TF card slot for data storage or audio offline broadcasting. - Adaptive 10/100 Mbps network port, integrated PoE"	6,000.-	2 Year
	FNV-PA2-KIT	PA2-KIT Paging Gateway Acc	- High reliability components, plug and play 720P camera module to achieve HD video call; The lens mounting height and Angle can be adjusted to meet the requirements of various scenarios - Movable type Directional External Gooseneck Microphone - High sensitivity pick up, waterproof, dustproof designed microphone module, suitable for harsh environment application 5W/8Q speaker module, satisfied the noisy environment to the demand of the high loudness of the intercom equipment - Waterproof and dustproof designed stainless steel button with LED indicator for better operation"	5,000.-	2 Year
	FNV-FH-S01	FH-S01 SIP Ceiling Speaker	- All in one functionalities with audio codec, digital amplifier and speaker - High-intelligibility performance with G.722&Opus codecs - Support up to 10 multicast zones with prioritization - Audio power up to 20W with built-in class D amplifier - Support talkback with built-in microphone - Customize the WAV file for emergency notification and alarming - Linkage with security alarming devices - Support remote configuration via web page and auto-provisioning 10/100 Mbps Ethernet, Integrated PoE (IEEE 802.3af, class 0) - Ideal for school, office, station, retail, factory, etc."	9,300.-	2 Year

ERICSSON-LG : IP PHONE



SIS Part	Description	SRP (Inc.VAT)	Warranty (Carry- in)
 ELG-EMG100-KSUS	Main cabinet with 8 extension interfaces (2DTI+6SLI), 4ch VM, 2ch VOIP by default - 2 dedicated trunk slots for 2 COIUs or 1 BRIU or 1 PRIU (default empty) - 2 universal slots for DTIB/SLIB (default empty) *DTIB/SLIB has a daughter slot for SLIU8/COIU2/COIU4. - Built-in VM 4ch/2hours by default. Expandable upto 16 VM channel (if no built-in VOIP channel is used) and 17/62 hrs with optional MEMU/MEMU2 respectively. - Built-in VoIP 2ch by default. Expandable upto 16ch with licenses (if no built-in VM channel is used). 48 more VOIP channels expandable with VOIB48 and its expansion license. (Total 64 VOIP ch) - 2 copy of UCS advanced user licenses (per user) - 2 copy of clickcall license - 32 IPEXT/MEX license by default - Software assurance policy is applied. - Can be used as expansion KSU with a expansion system license.	11,824.-	1 year
 ELG-EMG100-COIU2	2 LCO Interface unit (2 COIU2 on KSUD/KSUS, 1 COIU2 on DTIB8/SLIB8) Max 4 per KSU	2,365.-	1 year
 ELG-EMG100-COIU4	4 LCO Interface unit (2 COIU4 on KSUD/KSUS, 1 COIU4 on DTIB8/SLIB8) Max 4 per KSU	3,311.-	1 year
 ELG-eMG100-SLIB8	8 SLT Interface board (2 SLIB8 on KSUD/KSUS). One daughter slot for COIU2/COIU4/SLIU8 Max 2 per KSU	8,986.-	1 year
 ELG-eMG100-SLIU8	8 SLT Interface Unit (2 SLIU8 on DTIB8/SLIB8) Max 2 per KSU	8,986.-	1 year
Analog Phone			
 ELG-LKA-200-BK1	Single line telephone, Black “:Simple SLT/Non-display :Speed dial button: 3 memory buttons :Message waiting lamp :Redial/Volume control :Mute”	813.-	1 year
Digital Phone			
 ELG-LDP-9208D-STG	Digital, 8program btn w/2line LCD,Black “:2-line, 24-character LCD (2x24 character) :8 programmable feature buttons with dual LED :Half-duplex speakerphone	2,782.-	1 year
 ELG-LDP-9224D	Digital,24program btn w/3 line LCD,Black “:3-line, 24-character LCD (3x24 character) :24 programmable feature buttons with dual LED :Half-duplex speakerphone :Supports button kit (48 dss) :Supports EHSA	3,745.-	1 year
IP Terminal			
 ELG-TKTU9063301	1010i IP ,4self label, 4line ,LCD,POE “Standard IP phone designed for office workers with a full range of telephony features. :4 line 2.4” (132 x 64) BW display :4 self-label programmable keys :HD audio for handset and speaker with wideband codec (G.722, Opus) :Full duplex speakerphone with wideband voice”	3,602.-	1 year

3CX : IP PHONE



3CX Phone System คือ ซอฟต์แวร์ ระบบตู้สาขา โทรศัพท์ ชนิดไอพี (PBX System) จากประเทศอังกฤษที่ใช้เทคโนโลยีและ ความสามารถของระบบโทรศัพท์พื้นฐานและระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต Voice over IP (VoIP) สำหรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows

โดยรวมฟังก์ชันการทำงานของระบบตู้สาขาโทรศัพท์ในระดับ Enterprise ไว้อย่างครบครัน รวมไปถึงการรองรับการทำงานกับซอฟต์แวร์ หรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้เทคโนโลยี VoIP มาตรฐาน SIP โพรโทคอล (Session Initiation Protocol) เช่น โปรแกรมโทรศัพท์บนคอมพิวเตอร์ (Softphone), อุปกรณ์อวอยซ์เกตเวย์ (SIP VoIP Gateway), เครื่องโทรศัพท์ชนิด ไอพี (SIP IP-Phone) เครื่องโทรศัพท์มือถือ Smart Phone และ WiFi Phone ต่างๆ

ทั้งยังรองรับการเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ต (SIP ACCOUNT/SIP TRUNK SUPPORT) ซึ่งเหมาะสำหรับเป็นระบบสื่อสารทั้งภายนอก และภายในองค์กรหรือระบบสื่อสารระหว่างสำนักงานใหญ่ กับสำนักงานสาขาในทุกประเภทธุรกิจตั้งแต่ขนาดเล็ก ไปจนถึงขนาดใหญ่

3CX PRO - Professional

SIS Article	Edition	Simultaneous Calls (SC)	ระยะเวลาของ License	Description	SRP (Inc.VAT)
3CX-PRO-4SC	3CX PRO - Professional	4	1 ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 4 คู่สนทนา	8,880
3CX-PRO-8SC	3CX PRO - Professional	8	1 ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 8 คู่สนทนา	13,440
3CX-PRO-16SC	3CX PRO - Professional	16	1 ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 16 คู่สนทนา	31,650
3CX-PRO-24SC	3CX PRO - Professional	24	1 ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 24 คู่สนทนา	45,310
3CX-PRO-32SC	3CX PRO - Professional	32	1 ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 32 คู่สนทนา	61,470
3CX-PRO-48SC	3CX PRO - Professional	48	1 ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 48 คู่สนทนา	95,390
3CX-PRO-64SC	3CX PRO - Professional	64	1 ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 64 คู่สนทนา	125,210
3CX-PRO-96SC	3CX PRO - Professional	96	1 ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 96 คู่สนทนา	204,660
3CX-PRO-128SC	3CX PRO - Professional	128	1 ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 128 คู่สนทนา	272,950
3CX-PRO-192SC	3CX PRO - Professional	192	1 ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 192 คู่สนทนา	409,530
3CX-PRO-256SC	3CX PRO - Professional	256	1 ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 256 คู่สนทนา	546,120
3CX-PRO-512SC	3CX PRO - Professional	512	1 ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 512 คู่สนทนา	864,820
3CX-PRO-1024SC	3CX PRO - Professional	1024	1 ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 1024 คู่สนทนา	1,593,270

3CX ENT - Enterprise

SIS Article	Edition	Simultaneous Calls (SC)	ระยะเวลาของ License	Description	SRP (Inc.VAT)
3CX-ENT-4SC	3CX ENT - Enterprise	4	1 ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 4 คู่สนทนา	11,160
3CX-ENT-8SC	3CX ENT - Enterprise	8	1 ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 8 คู่สนทนา	16,850
3CX-ENT-16SC	3CX ENT - Enterprise	16	1 ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 16 คู่สนทนา	39,610
3CX-ENT-24SC	3CX ENT - Enterprise	24	1 ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 24 คู่สนทนา	56,690
3CX-ENT-32SC	3CX ENT - Enterprise	32	1 ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 32 คู่สนทนา	76,950
3CX-ENT-48SC	3CX ENT - Enterprise	48	1 ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 48 คู่สนทนา	119,290
3CX-ENT-64SC	3CX ENT - Enterprise	64	1 ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 64 คู่สนทนา	156,620
3CX-ENT-96SC	3CX ENT - Enterprise	96	1 ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 96 คู่สนทนา	255,880
3CX-ENT-128SC	3CX ENT - Enterprise	128	1 ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 128 คู่สนทนา	341,240
3CX-ENT-192SC	3CX ENT - Enterprise	192	1 ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 192 คู่สนทนา	511,970
3CX-ENT-256SC	3CX ENT - Enterprise	256	1 ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 256 คู่สนทนา	682,700
3CX-ENT-512SC	3CX ENT - Enterprise	512	1 ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 512 คู่สนทนา	1,081,080
3CX-ENT-1024SC	3CX ENT - Enterprise	1024	1 ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 1024 คู่สนทนา	1,991,650

POLY : IP PHONE  					
	P/N SIS	Model	Specification	SRP (Inc.VAT)	Warranty (Carry- in)
	HPI-8X228AA	Poly Blackwire 3220 Stereo USB-C/A Headset	- เชื่อมต่อ PC ด้วย USB-A/USB-C - ไมโครโฟนตัดเสียงรบกวน - มีปุ่มควบคุมการสนทนาและปรับระดับเสียง - เชื่อมต่อกับสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตผ่านแจ็ค 3.5 มม. - รองรับ Stereo Hi-Fi และฟังก์ชันลดเสียงรบกวนแบบพาสซีฟ	1,980.-	2 year
	HPI-8X220AA	Poly Blackwire 3320 Microsoft Teams Stereo USB-C/A Headset	- เชื่อมต่อ PC ด้วย USB-A/USB-C - ไมโครโฟนตัดเสียงรบกวน - มีปุ่มควบคุมการสนทนาและปรับระดับเสียง - รองรับการใช้งานร่วมกับ Chromebook - SoundGuard ช่วยปกป้องระดับเสียงการได้ยินของผู้ใช้ G616 รองรับระดับเสียงสูงสุดที่ 102 dBSPL	2,170.-	2 year
	HPI-8X231AA	Poly Blackwire 5220 USB-C HS+3.5mmP+USB-C/A	- เชื่อมต่อ PC ด้วย USB-A/USB-C - ตัดเสียงรบกวนด้วยระบบประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP) - มีปุ่มควบคุมการสนทนาและปรับระดับเสียง - SoundGuard Digital ช่วยปกป้องระดับเสียงการได้ยินของผู้ใช้ ช่วยให้การได้ยินคงไม่เกิน 80dBA หรือ 85dBA TWA	4,750.-	2 year
	HPI-772C6AA	Poly Sync 20+ USB-A Speakerphone	- ไมโครโฟนอัจฉริยะ: 3 ตัวสำหรับติดตามผู้พูด พร้อมเทคโนโลยีตัดเสียงรบกวนและเสียงสะท้อน - รองรับการใช้งานผ่าน USB-A และ Bluetooth - แบตเตอรี่รองรับการใช้งานสูงสุด 20 ชั่วโมง - ใช้งานได้แบบ 3-in-1 ทั้ง Speakerphone, Charger และ Music Speaker - เหมาะสำหรับห้องประชุมขนาดเล็กไม่เกิน 4 x 4 ตารางเมตร - สำหรับรุ่น 20+ จะมาพร้อมกับ Bluetooth 600 Dongle สำหรับการเชื่อมต่อ Bluetooth กับอุปกรณ์ปลายทางโดยอัตโนมัติ (Plug-and-play)	8,950.-	2 year
	HPI-77P36AA	Poly Sync 40+ Microsoft Teams Certified Speakerphone	- ไมโครโฟนอัจฉริยะ: 3 ตัวสำหรับติดตามผู้พูด พร้อมเทคโนโลยีการตัดเสียงรบกวนและเสียงสะท้อน - รองรับการใช้งานต่ออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับพอร์ต USB-A/USB-C และ Bluetooth - Wirelessly Daisy-chain ระหว่างอุปกรณ์ 2 เครื่อง (รุ่นเดียวกัน, 40 หรือ 60) ผ่าน Bluetooth เพื่อย้ายขอบเขตการรับเสียง ในกรณีที่ห้องใช้งานในท้องที่ประชุมที่มีขนาดใหญ่ยิ่งขึ้น - แบตเตอรี่รองรับการใช้งานสูงสุด 20 ชั่วโมง - ใช้งานได้แบบ 3-in-1 ทั้ง Speakerphone, Charger และ Music Speaker - เหมาะสำหรับห้องประชุมขนาดเล็กไม่เกิน 5 x 5 ตารางเมตร	15,660.-	2 year
	HPI-842D4AA	Poly Studio USB Video Bar	- อุปกรณ์วิดีโอแบบ USB เพื่อการประชุมทางไกล เหมาะสำหรับการใช้งานกลาง - Poly DirectorAI เพื่อการปรับเฟรมอัตโนมัติได้อย่างแม่นยำ - กล้อง 4K Ultra HD ครอบคลุมระยะมองเห็นสูงถึง 120 องศา - มาพร้อมกับเทคโนโลยี Poly NoiseBlockAI และ Acoustic Fence - ไมโครโฟนรับเสียงได้ชัดเจนภายในระยะ 4.5 ม. และรองรับการต่อไมโครโฟนเพิ่มเพื่อย้ายระยะรับเสียง	43,030.-	1-year limited warranty
	HPI-8D8L1AA#UUF	Poly Studio X52 All-In-One Video Bar with TC10 Controller Kit	- อุปกรณ์วิดีโอแบบ All in one เพื่อการประชุมทางไกล เหมาะกับห้องขนาดกลาง สัก 6 ม. X กว้าง 4.57 ม. - ระยะห่างจากผู้ใช้ร่วมสูงสุด 4.57 ม. - มุมกล้อง HFOV 95 องศา ช่วยจับภาพได้ครบถ้วนจนถึงท้ายห้อง - ไมโครโฟน 2 ชุดแบบไร้สาย ช่วยให้เสียงได้ชัดเจนที่ระยะ 6 ม. - รองรับการทำงานกับไมโครโฟนเพิ่มเพื่อย้ายระยะรับเสียง - สำหรับสตูดิโอ ให้เสียงที่สมบูรณ์แบบจริง - มาพร้อมกับเทคโนโลยี Poly NoiseBlockAI และ Acoustic Fence	328,620.-	1-year limited warranty