

FANVIL : IP PHONE



	P/N sis	Model	Specification	SRP (Inc.VAT)	Warranty (Carry- in)
NEW! 	FNV-X303P	2.4 inch color-screen, POE , no PSU • ไม่มี adaptor ในกล่อง • รองรับ POE	<ul style="list-style-type: none"> • 2.4-inch 320x240 pixel color screen • Support audio codec G.722 and Opus, HD audio on speakerphone and handset • Support 6-party local conference • Support EHS wireless headset • Dual 10/100 Mbps ports, integrated PoE • Two installation methods of desktop stand and wall mountable 	1,690.-	2 Year
NEW! 	FNV-X303G	2.4 inch color-screen, POE , no PSU • ไม่มี adaptor ในกล่อง • รองรับ POE • เป็น Gigabit Ethernet	<ul style="list-style-type: none"> • 2.4-inch 320x240 pixel color screen • Support audio codec G.722 and Opus, HD audio on speakerphone and handset • Support 6-party local conference • Support EHS wireless headset • Dual 10/100/1000 Mbps ports, integrated PoE • Two installation methods of desktop stand and wall mountable 	2,200.-	2 Year
NEW! 	FNV-X303W	2.4-inch 320x240 pixel color screen • รองรับ POE • เชื่อมต่อแบบไร้สายแบบ WiFi ย่าน 2.4 & 5GHz	<ul style="list-style-type: none"> • 2.4-inch 320x240 pixel color screen • Support audio codec G.722 and Opus, HD audio on speakerphone and handset • Support 6-party local conference • Support EHS wireless headset • Built-in 2.4GHz & 5GHz Wi-Fi, realizing more flexible connectivity • Two installation methods of desktop stand and wall mountable 	2,290.-	2 Year
	FNV-V62	V62 Essential Business Phone • ไม่มี adaptor ในกล่อง • รองรับ POE • เป็น Gigabit Ethernet	<ul style="list-style-type: none"> • 6 SIP lines • 2.7" graphical Dot-matrix screen with backlight • Support audio codec G.722 and Opus, HD audio on speakerphone and handset • Support 6-party local conference • Available to link with security products, can be easily customized into various security solutions for reducing investment • Dual Gigabit ports, integrated PoE • Up to 15 DSS keys, every DSS key can be set as Line/BLF/ Speed Dial Key 	3,550.-	2 Year
NEW! 	FNV-W611W	"LINKVIL Portable WiFi Phone 2.4-inch 240 x 320 color screen • มี AC adaptor ในกล่อง • ระบบเสียงแบบ HD Quality	<ul style="list-style-type: none"> • 2.4" 240 x 320 color screen with intuitive user interface • High protection level of IP67, which is waterproof, dustproof, and drop-safe from 1.8-meter height • Support dual-band Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6, 2.4GHz & 5GHz) • Support IEEE802.11k/v/r roaming • Support WPA / WPA2-PSK and 802.1X EAP encryption to ensure communications security • Built-in Bluetooth 5.0 can be used to connect wireless earphone • Support distance sensor and self-adaptive light-sensing screen will be off during a call on the handset • One configurable push-to-talk (PTT) button for quick dial • Up to 9 hours' talk time and up to 200 hours standby time 	5,400.-	2 Year

ADAPTOR

P/N sis	Model	Description	Applicable Models of Fanvil IP Phones	SRP (Inc.VAT)	Warranty
FNV-ADAPTOR	5V/0.6A	5V/0.6A Power Adaptor	• X1S, X1SP, X1SG, X3S, X3SP, X3SP-Lite, X3SP Pro, X3SG-Lite, X3SG-PRO, X303P, X303G	450.-	1 Year
FNV-ADAPTOR-2A	5V/2A	5V/2A Power Adaptor	• X4U, X5U, X6U, X7, X7C, X7A, X210, X210i, V62, V64, V65, A32i	450.-	2 Year

IP PHONE

226

3CX : IP PHONE



3CX Phone System คือ ซอฟต์แวร์ ระบบตู้สาขา โทรศัพท์ ชนิดไอพี (PBX System) จากประเทศอังกฤษที่ใช้เทคโนโลยีและ ความสามารถของระบบโทรศัพท์พื้นฐานและระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต Voice over IP (VoIP) สำหรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows

โดยรวมฟังก์ชันการทำงานของระบบตู้สาขาโทรศัพท์ในระดับ Enterprise ไร้อย่างครบครัน รวมไปถึงการรองรับการทำงานกับซอฟต์แวร์ หรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้เทคโนโลยี VoIP มาตรฐาน SIP โพรโทคอล (Session Initiation Protocol) เช่น โปรแกรมโทรศัพท์บนคอมพิวเตอร์ (Softphone), อุปกรณ์วอยซ์เกตเวย์ (SIP VoIP Gateway), เครื่องโทรศัพท์ชนิด ไอพี (SIP IP-Phone) เครื่องโทรศัพท์มือถือ Smart Phone และ WiFi Phone ต่างๆ

ทั้งยังรองรับการเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ต (SIP ACCOUNT/SIP TRUNK SUPPORT) ซึ่งเหมาะสำหรับเป็นระบบสื่อสารทั้งภายนอก และภายในองค์กรหรือระบบสื่อสารระหว่างสำนักงานใหญ่ กับสำนักงานสาขาในทุกประเภทธุรกิจตั้งแต่ขนาดเล็ก ไปจนถึงขนาดใหญ่

3CX PRO - Professional

SIS Article	Edition	Simultaneous Calls (SC)	ระยะเวลาของ License	Description	SRP (Inc.VAT)
3CX-PRO-4SC	3CX PRO - Professional	4	1 ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 4 คู่สนทนา	6,430
3CX-PRO-8SC	3CX PRO - Professional	8	1 ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 8 คู่สนทนา	11,740
3CX-PRO-16SC	3CX PRO - Professional	16	1 ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 16 คู่สนทนา	26,360
3CX-PRO-24SC	3CX PRO - Professional	24	1 ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 24 คู่สนทนา	39,650
3CX-PRO-32SC	3CX PRO - Professional	32	1 ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 32 คู่สนทนา	52,940
3CX-PRO-48SC	3CX PRO - Professional	48	1 ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 48 คู่สนทนา	79,520
3CX-PRO-64SC	3CX PRO - Professional	64	1 ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 64 คู่สนทนา	106,100
3CX-PRO-96SC	3CX PRO - Professional	96	1 ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 96 คู่สนทนา	179,190
3CX-PRO-128SC	3CX PRO - Professional	128	1 ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 128 คู่สนทนา	219,060
3CX-PRO-192SC	3CX PRO - Professional	192	1 ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 192 คู่สนทนา	348,850
3CX-PRO-256SC	3CX PRO - Professional	256	1 ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 256 คู่สนทนา	464,910
3CX-PRO-512SC	3CX PRO - Professional	512	1 ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 512 คู่สนทนา	730,700
3CX-PRO-1024SC	3CX PRO - Professional	1024	1 ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 1024 คู่สนทนา	1,328,720

3CX ENT - Enterprise

SIS Article	Edition	Simultaneous Calls (SC)	ระยะเวลาของ License	Description	SRP (Inc.VAT)
3CX-ENT-4SC	3CX ENT - Enterprise	4	1 ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 4 คู่สนทนา	7,980
3CX-ENT-8SC	3CX ENT - Enterprise	8	1 ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 8 คู่สนทนา	14,400
3CX-ENT-16SC	3CX ENT - Enterprise	16	1 ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 16 คู่สนทนา	32,560
3CX-ENT-24SC	3CX ENT - Enterprise	24	1 ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 24 คู่สนทนา	48,950
3CX-ENT-32SC	3CX ENT - Enterprise	32	1 ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 32 คู่สนทนา	65,340
3CX-ENT-48SC	3CX ENT - Enterprise	48	1 ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 48 คู่สนทนา	98,130
3CX-ENT-64SC	3CX ENT - Enterprise	64	1 ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 64 คู่สนทนา	130,910
3CX-ENT-96SC	3CX ENT - Enterprise	96	1 ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 96 คู่สนทนา	221,050
3CX-ENT-128SC	3CX ENT - Enterprise	128	1 ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 128 คู่สนทนา	270,220
3CX-ENT-192SC	3CX ENT - Enterprise	192	1 ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 192 คู่สนทนา	430,140
3CX-ENT-256SC	3CX ENT - Enterprise	256	1 ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 256 คู่สนทนา	573,220
3CX-ENT-512SC	3CX ENT - Enterprise	512	1 ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 512 คู่สนทนา	901,030
3CX-ENT-1024SC	3CX ENT - Enterprise	1024	1 ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 1024 คู่สนทนา	1,638,370