

FANVIL : IP PHONE



P/N sis	Model	Specification	SRP (Inc.VAT)	Warranty (Carry- in)
Office Communication				
NEW! 	FNV-V60P	V60P Prime Business Phone	1,850.-	2 Year
NEW! 	FNV-V60W	V60W Prime Business Phone	2,400.-	2 Year
NEW! 	FNV-V61G	V61G Prime Business Phone	2,400.-	2 Year
NEW! 	FNV-W611W	LINKVIL Portable WiFi Phone	6,550.-	2 Year
ADAPTOR				
	FNV-ADAP-TOR	5V/0.6A Power Adaptor	X303,X303P,X303G X3SG-PRO,X303P,X303G	450.- 1 Year
	FNV-ADAP-TOR-2A	5V/2A Power Adaptor	X4U,X5U,X6U,X7,X7C,X7A,X210,X210i,V62,V64,V65,A32i	450.- 2 Year
Healthcare				
	FNV-Y501-Y	SIP healthcare intercom +Handset	4,150.-	2 Year
	FNV-Y501W-Y	"SIP healthcare intercom wifi+Handset (รองรับ wifi)"	4,600.-	2 Year
	FNV-Y501	SIP Healthcare Intercom	3,700.-	2 Year
	FNV-Y501W	"SIP healthcare intercom wifi (รองรับ wifi)"	4,150.-	2 Year



FANVIL : IP PHONE

Fanvil

	P/N sis	Model	Specification	SRP (Inc.VAT)	Warranty (Carry- in)
	FNV-KT10	KT10 Wireless Buttons (อุปกรณ์เสริมสำหรับรุ่น X305.Y501.Y501W.Y501-Y.Y501W-Y)	- วัสดุ: ABS - โหมดการมอดูเลต: FSK - ความถี่วิทยุ: 433MHz - อุณหภูมิการทำงาน: -20~ +55°C - ระยะการใช้งาน: - พื้นที่กลางแจ้ง: 70-80 เมตร - พื้นที่โล่งในอาคาร: 12-25 เมตร - จำนวนปุ่ม: 1 ปุ่ม - แหล่งจ่ายไฟ: ใช้พลังงานในตัว (Self-powered) - อายุการใช้งาน: ≥ 100,000 ครั้ง	420.-	2 Year
	FNV-KT20	KT20 Wireless Buttons (อุปกรณ์เสริมสำหรับรุ่น X305.Y501.Y501W.Y501-Y.Y501W-Y)	- วัสดุ: ABS - โหมดการมอดูเลต: FSK - ความถี่วิทยุ: 433MHz - อุณหภูมิการทำงาน: -20~ +55°C - ระยะการใช้งาน: - พื้นที่กลางแจ้ง: 120-130 เมตร - พื้นที่โล่งในอาคาร: 12-25 เมตร - จำนวนปุ่ม: 1 ปุ่ม - แหล่งจ่ายไฟ: ใช้พลังงานในตัว (Self-powered) - อายุการใช้งาน: ≥ 100,000 ครั้ง	420.-	2 Year
	FNV-KT30	emergency button (อุปกรณ์เสริมสำหรับรุ่น X305.Y501.Y501W.Y501-Y.Y501W-Y)	- มาตรฐานกันน้ำและกันฝุ่นระดับ IP65 - ระยะการตอบสนองของสัญญาณ: - พื้นที่ในอาคาร: 12 ถึง 30 เมตร - พื้นที่กลางแจ้ง: 70 ถึง 80 เมตร - ปุ่มออกแบบพร้อมสายคล้องเสริม สำหรับขอความช่วยเหลือฉุกเฉินในกรณีฉุกเฉิน - การใช้พลังงานต่ำ: แบตเตอรี่รองรับการกดปุ่มได้ประมาณ 100,000 ครั้ง	420.-	2 Year
	FNV-CL-01	Corridor Light (อุปกรณ์เสริมสำหรับรุ่น Y501.Y501W.Y501-Y.Y501W-Y)	- วัสดุ: ABS - สวิตช์อุปกรณ์: ขาว - สีไฟ LED: แดง, เขียว, น้ำเงิน - กระแสไฟ DC: 12V - โปรโตคอลการสื่อสาร: RS485 - การเชื่อมต่อ: 4PIN PH=2.0MM - วิธีการติดตั้ง: กล่องมาตรฐาน 86-Type / ติดตั้งได้	840.-	2 Year
Broadcast & Intercom					
	FNV-A320i	Android Touch Screen Console IP Phone ● ไม่จำเป็นต้องใช้ adaptor (ไม่ถอด) ● รองรับ PoE	- รองรับ 20 ไลน์ SIP, การประชุมเสียง 10, ฟังก์ชัน, และการประชุมวิดีโอ 3 ฟังก์ชัน - มาพร้อมไมโครโฟน PTM, สามารถเลือกใช้ไมโครโฟนมาตรฐานหรือไมโครโฟน PTT ได้ - มาพร้อมไมโครโฟนแบบก้านยาว (Gooseneck) เพื่อเพิ่มระยะเสียง - สามารถเชื่อมต่อแฟลชไดรฟ์เพื่อจัดเก็บข้อมูลเสียงและวิดีโอ - กล้องในตัวความละเอียด 8 ล้านพิกเซล สามารถปรับได้ พร้อมแฟลชความละเอียดสูง - มีปุ่ม DSS ซอฟต์แวร์ 112 ปุ่ม บนหน้าจอสัมผัสขนาด 10.1 นิ้ว - รองรับเสียงคุณภาพสูง (HD Audio), ก้านรับสายและไมโครโฟน - รองรับ Bluetooth 5.0 และ Wi-Fi 802.11n - รองรับการเชื่อมต่อสาย LAN RJ45 และสาย LAN PoE (Power over Ethernet)	29,000.-	2 Year
	FNV-X210i	20 line Paging Console Phone	- รองรับ 20 ไลน์ SIP, การประชุม 3 ฟังก์ชัน, และโหมดการกดปุ่ม - รองรับเสียงคุณภาพสูง (HD Audio) บนสายและไมโครโฟน - ไมโครโฟนแบบก้านยาวแบบก้านยาว สามารถเคลื่อนย้ายได้ - หน้าจอสัมผัสขนาด 4.3 นิ้ว พร้อมหน้าจอสีด้านข้างขนาด 3.5 นิ้ว 2 จอสำหรับปุ่ม DSS - มี Bluetooth ในตัว - รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi ผ่าน Wi-Fi Dongle - รองรับปุ่ม DSS 106 ปุ่ม (ปุ่มกายภาพแบบสามสี 42 ปุ่ม) - รองรับการเชื่อมต่อสาย LAN RJ45 และสาย LAN PoE (Power over Ethernet) - พอร์ต Gigabit แบบคู่ พร้อมรองรับการจ่ายไฟผ่าน PoE (Power over Ethernet) - ขาตั้งรองรับการปรับมุมได้ 2 ระดับ ที่ 40 และ 50 องศา	17,000.-	2 Year
	FNV-PA2S	PA2S SIP Paging Gateway	- ดีไซน์กะทัดรัด สามารถติดตั้งภายในอุปกรณ์อื่นได้ - อินเตอร์เฟซแบบ IP มาตรฐาน สำหรับการเชื่อมต่อโดยตรงกับเครือข่าย IP - รองรับการบันทึกเสียง NVR พร้อมพอร์ตมาตรฐาน RJ45 - อินเตอร์เฟซแบบก้านยาวแบบก้านยาว สามารถเคลื่อนย้ายได้ - พอร์ต Line Out สำหรับเสียง, รองรับสัญญาณเสียงสำหรับแอมป์ภายนอก - กำลังขับเครื่องขยายเสียงแบบโมโน 10W ~ 30W ปรับกำลังขับตามแรงดันไฟฟ้าขาเข้า - พอร์ตเครือข่ายปรับตัวอัตโนมัติ 10/100 Mbps พร้อมรองรับ PoE	5,200.-	2 Year
	FNV-PA3	PA3 SIP Paging Gateway	- ดีไซน์กะทัดรัด สามารถติดตั้งภายในอุปกรณ์อื่นได้ - กำลังขับเครื่องขยายเสียงแบบโมโน 10W ~ 30W ปรับกำลังขับตามแรงดันไฟฟ้าขาเข้า - พอร์ต Audio Line In ขนาด 3.5 มม. มาตรฐาน รองรับการเชื่อมต่อแบบ Plug and Play - พอร์ต Audio Line Out รองรับการขยายสัญญาณเสียงภายนอก - รองรับพอร์ต USB 2.0 และช่องเสียบ TF Card สำหรับจัดเก็บข้อมูลหรือกระจายเสียงแบบออฟไลน์ - พอร์ตเครือข่ายปรับตัวอัตโนมัติ 10/100 Mbps พร้อมรองรับ PoE	6,000.-	2 Year
	FNV-PA2-KIT	PA2-KIT Paging Gateway Acc	- ส่วนประกอบที่มีความน่าเชื่อถือสูง รองรับการใช้งานแบบ Plug and Play - โมดูลเสียง 720P รองรับการใช้งานที่มีความคมชัดสูง (HD Video Call) - ความสูงและมุมของเลนส์สามารถปรับได้ เพื่อตอบสนองความต้องการในการติดตั้ง - มาตรฐานการรับประกัน - ไมโครโฟนแบบก้านยาวแบบก้านยาว สามารถเคลื่อนย้ายได้ - โมดูลไมโครโฟนแบบก้านยาวแบบก้านยาว พร้อมคุณสมบัติกันน้ำและกันฝุ่น เหมาะสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่สกปรก - โมดูลลำโพง 5W/8Ω รองรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดัง และให้ระดับความดังสูงสำหรับอุปกรณ์เสริม - ปุ่มสแตนด์บายสำหรับเปิดและปิดไฟ LED แสดงสถานะเพื่อการใช้งานที่สะดวกยิ่งขึ้น	5,000.-	2 Year
	FNV-FH-S01	FH-S01 SIP Ceiling Speaker	- ฟังก์ชันครบครันในหนึ่งเดียว รวมถึงแปลงสัญญาณเสียง, เครื่องขยายเสียงดิจิทัล, และลำโพง - ประสิทธิภาพเสียงคมชัดสูง รองรับตัวแปลงสัญญาณ G.722 และ Opus - รองรับการส่งเสียงแบบบีทียูทีดีสูงสุด 10 โซน พร้อมการจัดลำดับความสำคัญ - กำลังขับสูงสุด 20W ด้วยเครื่องขยายเสียงคลาส D ในตัว - รองรับการสื่อสารแบบ Talkback ด้วยไมโครโฟนในตัว - รองรับการปรับแต่งไฟล์เสียง WAV สำหรับการแจ้งเตือนและสัญญาณฉุกเฉิน - สามารถเชื่อมกับอุปกรณ์แจ้งเตือนความผิดปกติ - รองรับการกำหนดค่าระยะไกลผ่านเว็บเพจและการตั้งค่าอัตโนมัติ (Auto-Provisioning) - พอร์ตอีเธอร์เน็ต 10/100 Mbps พร้อมรองรับ PoE - เหมาะสำหรับโรงเรียน, สำนักงาน, สถานีขนส่ง, ร้านค้า, โรงงาน ฯลฯ	9,300.-	2 Year

ERICSSON-LG : IP PHONE



SIS Part	Description	SRP (Inc.VAT)	Warranty (Carry- in)
 ELG-EMG100-KSUS	Main cabinet with 8 extension interfaces (2DTI+6SLI), 4ch VM, 2ch VOIP by default - 2 dedicated trunk slots for 2 COIUs or 1 BRIU or 1 PRIU (default empty) - 2 universal slots for DTIB/SLIB (default empty) *DTIB/SLIB has a daughter slot for SLIU8/COIU2/COIU4. - Built-in VM 4ch/2hours by default. Expandable upto 16 VM channel (if no built-in VOIP channel is used) and 17/62 hrs with optional MEMU/MEMU2 respectively. - Built-in VoIP 2ch by default. Expandable upto 16ch with licenses (if no built-in VM channel is used). 48 more VOIP channels expandable with VOIB48 and its expansion license. (Total 64 VOIP ch) - 2 copy of UCS advanced user licenses (per user) - 2 copy of clickcall license - 32 IPEXT/MEX license by default - Software assurance policy is applied. - Can be used as expansion KSU with a expansion system license.	11,824.-	1 year
 ELG-EMG100-COIU2	2 LCO Interface unit (2 COIU2 on KSUD/KSUS, 1 COIU2 on DTIB8/SLIB8) Max 4 per KSU	2,365.-	1 year
 ELG-EMG100-COIU4	4 LCO Interface unit (2 COIU4 on KSUD/KSUS, 1 COIU4 on DTIB8/SLIB8) Max 4 per KSU	3,311.-	1 year
 ELG-eMG100-SLIB8	8 SLT Interface board (2 SLIB8 on KSUD/KSUS). One daughter slot for COIU2/COIU4/SLIU8 Max 2 per KSU	8,986.-	1 year
 ELG-eMG100-SLIU8	8 SLT Interface Unit (2 SLIU8 on DTIB8/SLIB8) Max 2 per KSU	8,986.-	1 year
Analog Phone			
 ELG-LKA-200-BK1	Single line telephone, Black “:Simple SLT/Non-display :Speed dial button: 3 memory buttons :Message waiting lamp :Redial/Volume control :Mute”	813.-	1 year
Digital Phone			
 ELG-LDP-9208D-STG	Digital, 8program btn w/2line LCD,Black “:2-line, 24-character LCD (2x24 character) :8 programmable feature buttons with dual LED :Half-duplex speakerphone	2,782.-	1 year
 ELG-LDP-9224D	Digital, 24program btn w/3 line LCD,Black “:3-line, 24-character LCD (3x24 character) :24 programmable feature buttons with dual LED :Half-duplex speakerphone :Supports button kit (48 dss) :Supports EHSA	3,745.-	1 year
IP Terminal			
 ELG-TKTU9063301	1010i IP, 4self label, 4line, LCD, POE “Standard IP phone designed for office workers with a full range of telephony features. :4 line 2.4" (132 x 64) BW display :4 self-label programmable keys :HD audio for handset and speaker with wideband codec (G.722, Opus) :Full duplex speakerphone with wideband voice”	3,602.-	1 year

3CX : IP PHONE



3CX PRO - Professional

SiS Article	Edition	Simul- taneous Calls (SC)	ระยะ เวลาของ License	Description	SRP (Inc.VAT)	Stock/B2B
3CX-PRO-4SC	3CX PRO - Professional	4	1ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 4 คู่สนทนา	12,190	By Order
3CX-PRO-8SC	3CX PRO - Professional	8	1ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 8 คู่สนทนา	15,510	By Order
3CX-PRO-16SC	3CX PRO - Professional	16	1ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 16 คู่สนทนา	33,230	By Order
3CX-PRO-24SC	3CX PRO - Professional	24	1ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 24 คู่สนทนา	48,510	By Order
3CX-PRO-32SC	3CX PRO - Professional	32	1ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 32 คู่สนทนา	61,800	By Order
3CX-PRO-48SC	3CX PRO - Professional	48	1ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 48 คู่สนทนา	97,240	By Order
3CX-PRO-64SC	3CX PRO - Professional	64	1ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 64 คู่สนทนา	128,250	By Order
3CX-PRO-96SC	3CX PRO - Professional	96	1ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 96 คู่สนทนา	199,120	By Order
3CX-PRO-128SC	3CX PRO - Professional	128	1ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 128 คู่สนทนา	265,570	By Order
3CX-PRO-192SC	3CX PRO - Professional	192	1ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 192 คู่สนทนา	398,470	By Order
3CX-PRO-256SC	3CX PRO - Professional	256	1ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 256 คู่สนทนา	531,360	By Order
3CX-PRO-512SC	3CX PRO - Professional	512	1ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 512 คู่สนทนา	841,450	By Order
3CX-PRO-1024SC	3CX PRO - Professional	1024	1ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 1024 คู่สนทนา	-	By Order

3CX ENT - Enterprise

SiS Article	Edition	Simul- taneous Calls (SC)	ระยะ เวลาของ License	Description	SRP (Inc.VAT)	Stock/B2B
3CX-ENT-4SC	3CX ENT - Enterprise	4	1ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 4 คู่สนทนา	15,510	By Order
3CX-ENT-8SC	3CX ENT - Enterprise	8	1ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 8 คู่สนทนา	18,830	By Order
3CX-ENT-16SC	3CX ENT - Enterprise	16	1ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 16 คู่สนทนา	42,090	By Order
3CX-ENT-24SC	3CX ENT - Enterprise	24	1ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 24 คู่สนทนา	59,810	By Order
3CX-ENT-32SC	3CX ENT - Enterprise	32	1ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 32 คู่สนทนา	77,530	By Order
3CX-ENT-48SC	3CX ENT - Enterprise	48	1ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 48 คู่สนทนา	121,820	By Order
3CX-ENT-64SC	3CX ENT - Enterprise	64	1ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 64 คู่สนทนา	163,690	By Order
3CX-ENT-96SC	3CX ENT - Enterprise	96	1ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 96 คู่สนทนา	250,290	By Order
3CX-ENT-128SC	3CX ENT - Enterprise	128	1ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 128 คู่สนทนา	332,020	By Order
3CX-ENT-192SC	3CX ENT - Enterprise	192	1ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 192 คู่สนทนา	498,360	By Order
3CX-ENT-256SC	3CX ENT - Enterprise	256	1ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 256 คู่สนทนา	664,250	By Order
3CX-ENT-512SC	3CX ENT - Enterprise	512	1ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 512 คู่สนทนา	1,052,080	By Order
3CX-ENT-1024SC	3CX ENT - Enterprise	1024	1ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 1024 คู่สนทนา	-	By Order

ความแตกต่างของ License

	3CX PRO	3CX ENT
Main PBX Features		
Extensions	Unlimited	Unlimited
Apps: Windows and Web Client, iOS, Android	YES	YES
Phone Directory	YES	YES
Headset Integration	YES	YES
Call Parking / Pickup	YES	YES
Call Logging	YES	YES
Ring Groups	YES	YES
Choose SIP Trunk	YES	YES
Auto Attendant	YES	YES
Inbuilt SBC for Offsite Phones	YES	YES
BLF Busy Lamp Field	YES	YES
Multi-level IVR	YES	YES
Voicemail Transcription	YES	YES
Intercom / Paging / PA Announcements	YES	YES
Integrated Fax Server	YES	YES
VMware / Hyper-V / KVM	YES	YES
Custom FQDN	YES	YES
Custom SMTP Server	YES	YES
MS 365 Integration	YES	YES
Hotel PBX (Self-managed only)	YES	YES
Video Conferencing		
3CX Link	YES	YES
Polls	YES	YES
PDF Sharing	YES	YES
Screen Sharing	YES	YES
Remote Assistance	YES	YES
Whiteboard	YES	YES
YouTube Integration	YES	YES
Maximum no. of participants	100	250
Live Chat & Messaging		
Live Chat	YES	YES
3CX Talk' Link	YES	YES
WhatsApp Integration	YES	YES
Facebook Integration	YES	YES
SMS & MMS	YES	YES
Chat Reports	YES	YES
Call Center Features		
Call Queues	YES	YES
Call Recording	YES	YES
SLA Alerting	YES	YES
Switchboard	YES	YES
Wallboard	YES	YES
Callback	YES	YES
Barge in / Listen in / Whisper	YES	YES
Call Reports	YES	YES
CRM Integration	YES	YES
Enterprise Features		
Call Flow Designer (Self-managed only)	YES	YES
Hot Desking	YES	YES
Scheduled Restore	YES	YES
Connect Remote Offices (Bridges)	YES	YES
Skill-based Routing	N/A	YES
Inbuilt Failover	N/A	YES
Start / Stop Call Recording Rights	N/A	YES
Custom IP Phone Logo	N/A	YES
Standby License	N/A	YES



POLY : IP PHONE



	P/N SIS	Model	Specification	SRP (Inc.VAT)	Warranty (Carry- in)
	HPI-8X228AA	Poly Blackwire 3220 Stereo USB-C/A Headset	- เชื่อมต่อ PC ด้วย USB-A/USB-C - ไมโครโฟนตัดเสียงรบกวน - มีปุ่มควบคุมการสนทนาและปรับระดับเสียง - เชื่อมต่อกับสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตผ่านแจ็ค 3.5 มม. - รองรับ Stereo Hi-Fi และฟังก์ชันลดเสียงรบกวนแบบพาสซีฟ	1,980.-	2 year
	HPI-8X220AA	Poly Blackwire 3320 Microsoft Teams Stereo USB-C/A Headset	- เชื่อมต่อ PC ด้วย USB-A/USB-C - ไมโครโฟนตัดเสียงรบกวน - มีปุ่มควบคุมการสนทนาและปรับระดับเสียง - รองรับการใช้งานร่วมกับ Chromebook - SoundGuard ช่วยปกป้องระดับเสียงการได้ยินของผู้ใช้ G616 รองรับระดับเสียงสูงสุดที่ 102 dBSPL	2,170.-	2 year
	HPI-8X231AA	Poly Blackwire 5220 USB-C HS+3.5mmP+USB-C/A	- เชื่อมต่อ PC ด้วย USB-A/USB-C - ตัดเสียงรบกวนด้วยระบบประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP) - มีปุ่มควบคุมการสนทนาและปรับระดับเสียง - SoundGuard Digital ช่วยปกป้องระดับเสียงการได้ยินของผู้ใช้ ช่วยให้การได้ยินคงไม่เกิน 80dBA หรือ 85dBA TWA	4,750.-	2 year
	HPI-772C6AA	Poly Sync 20+ USB-A Speakerphone	- ไมโครโฟนอัจฉริยะ: 3 ตัวสำหรับติดตามผู้พูด พร้อมเทคโนโลยีตัดเสียงรบกวนและเสียงสะท้อน - รองรับการใช้งานผ่าน USB-A และ Bluetooth - แบตเตอรี่รองรับการใช้งานสูงสุด 20 ชั่วโมง - ใช้งานได้แบบ 3-in-1 ทั้ง Speakerphone, Charger และ Music Speaker - เหมาะสำหรับห้องประชุมขนาดไม่เกิน 4 x 4 ตารางเมตร - สำหรับรุ่น 20+ จะมาพร้อมกับ Bluetooth 600 Dongle สำหรับการเชื่อมต่อ Bluetooth กับอุปกรณ์ปลายทางโดยอัตโนมัติ (Plug-and-play)	8,950.-	2 year
	HPI-77P36AA	Poly Sync 40+ Microsoft Teams Certified Speakerphone	- ไมโครโฟนอัจฉริยะ: 3 ตัวสำหรับติดตามผู้พูด พร้อมเทคโนโลยีการตัดเสียงรบกวนและเสียงสะท้อน - รองรับการใช้งานต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์ผ่านทาง USB-A/USB-C และ Bluetooth - Wirelessly Daisy-chain ระหว่างอุปกรณ์ 2 เครื่อง (รุ่นเดียวกัน, 40 หรือ 60) ผ่าน Bluetooth เพื่อย้ายขอบเขตการรับเสียง ในกรณีที่ห้องประชุมมีพื้นที่ขนาดใหญ่ยิ่งขึ้น - แบตเตอรี่รองรับการใช้งานสูงสุด 20 ชั่วโมง - ใช้งานได้แบบ 3-in-1 ทั้ง Speakerphone, Charger และ Music Speaker - เหมาะสำหรับห้องประชุมขนาดไม่เกิน 5 x 5 ตารางเมตร	15,660.-	2 year
	HPI-842D4AA	Poly Studio USB Video Bar	- อุปกรณ์วิดีโอแบบ USB เพื่อการประชุมทางไกล เหมาะสำหรับการห้องขนาดกลาง - Poly DirectorAI เพื่อการปรับเฟรมอัตโนมัติได้อย่างแม่นยำ - กล้อง 4K Ultra HD ครอบคลุมระยะมองเห็นสูงถึง 120 องศา - มาพร้อมกับเทคโนโลยี Poly NoiseBlockAI และ Acoustic Fence - ไมโครโฟนรับเสียงได้ชัดเจนภายในระยะ 4.5 ม. และรองรับการต่อไมโครโฟนเพิ่มเพื่อขยายระยะรับเสียง	43,030.-	1-year limited warranty
	HPI-8D8L1AA#UUF	Poly Studio X52 All-In-One Video Bar with TC10 Controller Kit	- อุปกรณ์วิดีโอแบบ All in one เพื่อการประชุมทางไกล เหมาะกับห้องขนาดกลาง สัก 6 ม. X กว้าง 4.57 ม. - ระยะห่างจากผู้ใช้ร่วมสูงสุด 4.57 ม. - มุมกล้อง HFOV 95 องศา ช่วยจับภาพได้คมชัดยาวนานไปถึงท้ายห้อง - ไมโครโฟน 2 ชุดแบบไร้สาย ช่วยให้รับเสียงได้ชัดเจนที่ระยะ 6 ม. - รองรับการทำงานกับเทคโนโลยี Poly NoiseBlockAI และ Acoustic Fence - สำหรับสตูดิโอ ให้เสียงที่มีคุณภาพสมบูรณ์แบบ	328,620.-	1-year limited warranty