









FANVIL : IP PHONE

Fanvil






	P/N sis	Model	Specification	SRP (Inc.VAT)	Warranty (Carry- in)
Office Communication					
NEW! 	FNV-V60P	V60P Prime Business Phone	<ul style="list-style-type: none"> • หน้าจอสีขนาด 2.4 นิ้ว • รองรับตัวแปลงสัญญาณเสียง (Audio Codec) G.722 และ Opus ให้คุณภาพเสียง HD ทั้งลำโพงและหูฟัง • รองรับการประชุมทางเสียงสูงสุด 6 สาย • รองรับ Fast Ethernet (10/100Mbps) และมี PoE ในตัวและ Power Adaptor ภายนอก • รองรับระบบเสียง HAC HD พร้อมลำโพงแบบสเตอริโอให้เสียงคุณภาพสูงแบบ Full Duplex • มีสองรูปแบบการติดตั้ง สามารถตั้งโต๊ะหรือยึดติดผนังได้ • รองรับการใช้งานร่วมกับชุดหูฟัง EHS 	1,850.-	2 Year
NEW! 	FNV-V60W	V60W Prime Business Phone	<ul style="list-style-type: none"> • หน้าจอสีขนาด 2.4 นิ้ว • รองรับตัวแปลงสัญญาณเสียง (Audio Codec) G.722 และ Opus ให้คุณภาพเสียง HD ทั้งลำโพงและหูฟัง • รองรับการประชุมทางเสียงสูงสุด 6 สาย • รองรับ Fast Ethernet (10/100Mbps) และมี PoE ในตัวและ Power Adaptor ภายนอก • รองรับระบบเสียง HAC HD พร้อมลำโพงแบบสเตอริโอให้เสียงคุณภาพสูงแบบ Full Duplex • รองรับ Wi-Fi แบบ Dual-band (2.4GHz/5GHz) และรองรับ Wi-Fi 6 • มี Bluetooth 5.4 ในตัว รองรับเชื่อมต่อหูฟังไร้สายผ่าน Bluetooth • มีสองรูปแบบการติดตั้ง สามารถตั้งโต๊ะหรือยึดติดผนังได้ • รองรับการใช้งานร่วมกับชุดหูฟัง EHS • รองรับปุ่ม DSS สูงสุด 6 ปุ่มสามารถตั้งค่าเป็นปุ่ม Line/BLF/Speed Dial ได้ 	2,400.-	2 Year
NEW! 	FNV-V61G	V61G Prime Business Phone	<ul style="list-style-type: none"> • หน้าจอสีขนาด 2.4 นิ้ว • รองรับตัวแปลงสัญญาณเสียง (Audio Codec) G.722 และ Opus ให้คุณภาพเสียงระดับ HD ทั้งลำโพงและหูฟัง • รองรับการประชุมทางเสียงสูงสุด 6 สาย • สามารถเชื่อมต่อกับระบบรักษาความปลอดภัย และปรับแต่งให้เข้ากับโซลูชันความปลอดภัยต่างๆ ได้อย่าง เพื่อลดต้นทุนการลงทุน • รองรับพอร์ต Gigabit แบบคู่ (Dual Gigabit Ports) และมี PoE ในตัวและ Power Adaptor ภายนอก • รองรับปุ่ม DSS สูงสุด 12 ปุ่ม โดยสามารถตั้งค่าเป็นปุ่ม Line/BLF/Speed Dial ได้ 	2,400.-	2 Year
NEW! 	FNV-W611W	LINKVIL Portable WiFi Phone	<ul style="list-style-type: none"> • หน้าจอสีขนาด 2.4 นิ้ว ความละเอียด 240 x 320 พิกเซล พร้อมเซ็นเซอร์เฟสที่ใช้งานง่าย • มาตรฐานป้องกันระดับ IP67 กันน้ำ กันฝุ่น และทนต่อการตกจากความสูง 1.8 เมตร • รองรับ Wi-Fi แบบ Dual-band (2.4GHz & 5GHz) และรองรับ Wi-Fi 6 • รองรับการเข้ารหัสความปลอดภัย WPA / WPA2-PSK และ 802.1X EAP เพื่อความปลอดภัยของการสื่อสาร • มี Bluetooth 5.0 ในตัว สำหรับเชื่อมต่อกับหูฟังไร้สาย • รองรับเซ็นเซอร์ระยะใกล้และระบบปรับแสงอัตโนมัติ หน้าจอระดับแสงสว่างการโทรเพื่อประหยัดพลังงาน • มีปุ่ม Push-to-Talk (PTT) ที่ตั้งค่าได้ สำหรับโทรด่วน • ระยะเวลาการสนทนาสูงสุด 9 ชั่วโมง และใช้งานได้นานถึง 200 ชั่วโมง 	6,550.-	2 Year
ADAPTOR					
	FNV-ADAP-TOR	5V/0.6A Power Adaptor	X303,X303P,X303G X3SG-PRO,X303P,X303G	450.-	1 Year
	FNV-ADAP-TOR-2A	5V/2A Power Adaptor	X4U,X5U,X6U,X7,X7C,X7A,X210,X210i,V62,V64,V65,A32i	450.-	2 Year
Healthcare					
	FNV-Y501-Y	SIP healthcare intercom +Handset	<ul style="list-style-type: none"> • รองรับตัวแปลงสัญญาณเสียง G.722 และ Opus • รองรับปุ่มไร้สายความถี่เฉพาะ 433MHz • รองรับปุ่ม SIP 2 บัญชี และมีปุ่มฟังก์ชันที่กดออกได้ 6 ปุ่มพร้อมวัสดุป้องกันแบคทีเรีย • รองรับเสียงคุณภาพสูง (HD Audio) ด้วยตัวแปลงสัญญาณ G.722 และ Opus • มีอินเทอร์เฟซ input/output วงจรสลับในตัว • รองรับการจ่ายไฟผ่าน PoE (Power over Ethernet) 	4,150.-	2 Year
	FNV-Y501W-Y	"SIP healthcare intercom wifi+Handset (รองรับ wifi)"	<ul style="list-style-type: none"> • รองรับตัวแปลงสัญญาณเสียง G.722 และ Opus • รองรับปุ่มไร้สายความถี่เฉพาะ 433MHz • รองรับปุ่ม SIP 2 บัญชี และมีปุ่มฟังก์ชันที่กดออกได้ 6 ปุ่มพร้อมวัสดุป้องกันแบคทีเรีย • รองรับเสียงคุณภาพสูง (HD Audio) ด้วยตัวแปลงสัญญาณ G.722 และ Opus • รองรับการจ่ายไฟผ่าน PoE (Power over Ethernet) • มี Wi-Fi ในตัว รองรับทั้งย่านความถี่ 2.4G และ 5G 	4,600.-	2 Year
	FNV-Y501	SIP Healthcare Intercom	<ul style="list-style-type: none"> • รองรับปุ่ม SIP 2 บัญชี และมีปุ่มฟังก์ชันที่กดออกได้ 3 ปุ่มพร้อมวัสดุป้องกันแบคทีเรีย • รองรับเสียงคุณภาพสูง (HD Audio) ด้วยตัวแปลงสัญญาณ G.722 และ Opus • มาตรฐานกันน้ำและกันฝุ่นระดับ IP54 • รองรับการจ่ายไฟผ่าน PoE (Power over Ethernet) • รองรับการจัดตั้งแบบติดผนัง 	3,700.-	2 Year
	FNV-Y501W	"SIP healthcare intercom wifi (รองรับ wifi)"	<ul style="list-style-type: none"> • รองรับปุ่มไร้สายความถี่เฉพาะ 433MHz • รองรับปุ่ม SIP 2 บัญชี และมีปุ่มฟังก์ชันที่กดออกได้ 3 ปุ่มพร้อมวัสดุป้องกันแบคทีเรีย • รองรับเสียงคุณภาพสูง (HD Audio) ด้วยตัวแปลงสัญญาณ G.722 และ Opus • มี Wi-Fi ในตัว รองรับทั้งย่านความถี่ 2.4G และ 5G • มาตรฐานกันน้ำและกันฝุ่นระดับ IP54 • รองรับการจ่ายไฟผ่าน PoE (Power over Ethernet) • รองรับการจัดตั้งแบบติดผนัง 	4,150.-	2 Year



SIS Distribution (Thailand) Public Company Limited
TEL. 02-020-3000
Email address : sis@sisthai.com

ราคา SRP/End user เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมทั้งข้อผิดพลาดของรายละเอียดต่างๆ อันเนื่องมาจากการพิมพ์

P/N sis			Model	Specification	SRP (Inc.VAT)	Warranty (Carry- in)
	FNV-KT10	KT10 Wireless Buttons (อุปกรณ์เสริมสำหรับรุ่น X305.Y501.Y501W.Y501-Y.Y501W-Y)	<ul style="list-style-type: none">วัสดุ: ABSโหมดการมอดูเลต: FSKความถี่วิทยุ: 433MHzอุณหภูมิการทำงาน: -20~ +55°Cระยะการใช้งาน:<ul style="list-style-type: none">- พื้นที่กลางแจ้ง: 70-80 เมตร- พื้นที่ลงในอาคาร: 12-25 เมตร	<ul style="list-style-type: none">จำนวนปุ่ม: 1 ปุ่มแหล่งจ่ายไฟ: ใช้พลังงานในตัวเอง (Self-powered)อายุการใช้งาน: ≥ 100,000 ครั้ง	420.-	2 Year
	FNV-KT20	KT20 Wireless Buttons (อุปกรณ์เสริมสำหรับรุ่น X305.Y501.Y501W.Y501-Y.Y501W-Y)	<ul style="list-style-type: none">วัสดุ: ABSโหมดการมอดูเลต: FSKความถี่วิทยุ: 433MHzอุณหภูมิการทำงาน: -20~ +55°Cระยะการใช้งาน:<ul style="list-style-type: none">- พื้นที่กลางแจ้ง: 120-130 เมตร- พื้นที่ลงในอาคาร: 12-25 เมตร	<ul style="list-style-type: none">จำนวนปุ่ม: 1 ปุ่มแหล่งจ่ายไฟ: ใช้พลังงานในตัวเอง (Self-powered)อายุการใช้งาน: ≥ 100,000 ครั้ง	420.-	2 Year
	FNV-KT30	emergency button (อุปกรณ์เสริมสำหรับรุ่น X305.Y501.Y501W.Y501-Y.Y501W-Y)	<ul style="list-style-type: none">มาตรฐานกันน้ำและกันฝุ่นระดับ IP65ระยะการตอบสนองของสัญญาณ:<ul style="list-style-type: none">- พื้นที่ในอาคาร: 12 ถึง 30 เมตร- พื้นที่กลางแจ้ง: 70 ถึง 80 เมตรปุ่มออกแบบพร้อมสายคล้องเสริม สำหรับขอความช่วยเหลือฉุกเฉินในกรณีทุพภิกขภัยการใช้พลังงานต่ำ: แบตเตอรี่รองรับการกดปุ่มได้ประมาณ 100,000 ครั้ง		420.-	2 Year
	FNV-CL-01	Corridor Light (อุปกรณ์เสริมสำหรับรุ่น Y501.Y501W.Y501-Y.Y501W-Y)	<ul style="list-style-type: none">วัสดุ: ABSสวิตช์อุปกรณ์: ขาวสีไฟ LED: แดง, เขียว, ฟ้าเงินกระแสไฟ DC: 12Vโปรโตคอลการสื่อสาร: RS485การเชื่อมต่อ: 4PIN PH=2.0MMวิธีการติดตั้ง: กล่องมาตรฐาน 86-Type / ติดตั้งได้		840.-	2 Year
Broadcast & Intercom						
	FNV-A320i	Android Touch Screen Console IPPhone <ul style="list-style-type: none">ไม่มี adaptor (ไม่ถ่วง)รองรับ PoE	<ul style="list-style-type: none">รองรับ 20 ไลน์ SIP, การประชุมเสียง 10 ฝ่าย, และการประชุมวิดีโอ 3 ฝ่ายมาพร้อมกับโทรศัพท์ PTM, สามารถเลือกใช้โทรศัพท์มากรุ่นหรือโทรศัพท์ PTT ได้มาพร้อมไมโครโฟนแบบก้นยาว (Gooseneck) เพื่อเพิ่มระยะเสียงผสานระบบซอฟต์แวร์กระจายเสียงสาธารณะเพื่อสร้างระบบกระจายเสียงกล้องในตัวความละเอียด 8 ล้านพิกเซล สามารถปรับได้ พร้อมฝาปิดความเป็นส่วนตัวมีปุ่ม DSS ซอฟต์แวร์ 112 ปุ่ม บนหน้าจอสีขนาด 10.1 นิ้วรองรับเสียงคุณภาพสูง (HD Audio), ทั้งบนสายและโทรศัพท์รองรับ Bluetooth 5.0 และ Wi-Fi คลื่น 2.4G/5Gรองรับตัวแปลงสัญญาณวิดีโอ H.264 และสามารถโทรวิดีโอคอลได้พอร์ต Gigabit แบบคู่ พร้อมรองรับการจ่ายไฟผ่าน PoE (Power over Ethernet)		29,000.-	2 Year
	FNV-X210i	20 line Paging Console Phone	<ul style="list-style-type: none">รองรับ 20 ไลน์ SIP, การประชุม 3 ฝ่าย, แล-โหมดคอนเฟอเรนซ์รองรับเสียงคุณภาพสูง (HD Audio) บนสายและโทรศัพท์ไมโครโฟนกันน้ำภายนอกแบบทิศทาง สามารถเคลื่อนย้ายได้หน้าจอสีหลักขนาด 4.3 นิ้ว พร้อมหน้าจอสีด้านข้างขนาด 3.5 นิ้ว 2 จอสำหรับปุ่ม DSSมี Bluetooth ในตัวรองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi ผ่าน Wi-Fi Dongleรองรับปุ่ม DSS ได้สูงสุด 106 ปุ่ม (ปุ่มกายภาพแบบสามสี 42 ปุ่ม)รองรับตัวแปลงสัญญาณวิดีโอ H.264 สำหรับรับสายวิดีโอพอร์ต Gigabit แบบคู่ พร้อมรองรับการจ่ายไฟผ่าน PoE (Power over Ethernet)ขาตั้งรองรับการปรับมุมได้ 2 ระดับ ที่ 40 และ 50 องศา		17,000.-	2 Year
	FNV-PA2S	PA2S SIP Paging Gateway	<ul style="list-style-type: none">ดีไซน์กะทัดรัด สามารถติดตั้งภายในอุปกรณ์อื่นได้อินเตอร์เฟซแบบโทรออกเสียง สำหรับโทรออกโดยอัตโนมัติรองรับการบันทึกที่คือ NVR พร้อมพอร์ตมาตรฐาน RJ45อินเตอร์เฟซบันทึกเสียงภายนอก ขนาด 3.5 มม. มาตรฐานพอร์ต Line Out สำหรับเสียง รองรับการขยายสัญญาณที่ภายนอกกำลังขับเครื่องขยายเสียงแบบโมโน 10W ~ 30W ปรับกำลังขับตามแรงดันไฟฟ้าเข้าพอร์ตเครือข่ายปรับอัตโนมัติ 10/100 Mbps พร้อมรองรับ PoE		5,200.-	2 Year
	FNV-PA3	PA3 SIP Paging Gateway	<ul style="list-style-type: none">ดีไซน์กะทัดรัด สามารถติดตั้งภายในอุปกรณ์อื่นได้กำลังขับเครื่องขยายเสียงแบบโมโน 10W ~ 30W ปรับกำลังขับตามแรงดันไฟฟ้าเข้าพอร์ต Audio Line In ขนาด 3.5 มม. มาตรฐาน รองรับการเชื่อมต่อแบบ Plug and Playพอร์ต Audio Line Out รองรับการขยายสัญญาณที่ภายนอกรองรับพอร์ต USB 2.0 และช่องเสียบ TF Card สำหรับจัดเก็บข้อมูลหรือกระจายเสียงแบบออฟไลน์พอร์ตเครือข่ายปรับอัตโนมัติ 10/100 Mbps พร้อมรองรับ PoE		6,000.-	2 Year
	FNV-PA2-KIT	PA2-KIT Paging Gateway Acc	<ul style="list-style-type: none">ส่วนประกอบที่มีความน่าเชื่อถือสูง รองรับการใช้งานแบบ Plug and Playโมดูลเสียง 720P รองรับการใช้งานที่มีความคมชัดสูง (HD Video Call)ความสูงและมุมของเลนส์สามารถปรับได้ เพื่อตอบสนองความต้องการในการแสดงสถานการณ์ไมโครโฟนกันน้ำภายนอกแบบทิศทาง สามารถเคลื่อนย้ายได้โมดูลไฟส่องสว่างแบบทิศทาง Talkback ด้วยไมโครโฟนในตัว เหมาะสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่เสียงดังโมดูลลำโพง 5W/8Ω รองรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดัง และให้ระดับความดังสูงสำหรับอุปกรณ์อื่นที่เชื่อมต่อปุ่มสแตนด์บายสำหรับเปิดและปิดไฟ LED แสดงสถานะเพื่อการใช้งานที่สะดวกยิ่งขึ้น		5,000.-	2 Year
	FNV-FH-S01	FH-S01 SIP Ceiling Speaker	<ul style="list-style-type: none">ฟังก์ชันครบครันในหนึ่งเดียว รวมทั้งแปลงสัญญาณเสียง, เครื่องขยายเสียงดิจิทัล, และลำโพงประสิทธิภาพเสียงคมชัดสูง รองรับตัวแปลงสัญญาณ G.722 และ Opusรองรับการส่งเสียงแบบสเตอริโอสูงสุด 10 โซน พร้อมการจัดลำดับความสำคัญกำลังขับสูงสุด 20W ด้วยเครื่องขยายเสียงคุณภาพสูง D ในตัวรองรับการสื่อสารแบบ Talkback ด้วยไมโครโฟนในตัวรองรับการปรับแต่งไฟล์เสียง WAV สำหรับการแจ้งเตือนและสัญญาณฉุกเฉินสามารถเชื่อมกับอุปกรณ์แจ้งเตือนความผิดปกติรองรับการกำหนดค่าระยะไกลผ่านเว็บเพจและการตั้งค่าอัตโนมัติ (Auto-Provisioning)พอร์ตอีเธอร์เน็ต 10/100 Mbps พร้อมรองรับ PoEเหมาะสำหรับโรงเรียน, สำนักงาน, สถานีขนส่ง, ร้านค้า, โรงงาน ฯลฯ		9,300.-	2 Year

ERICSSON-LG : IP PHONE



	SIS Part	Description	SRP (Inc.VAT)	Warranty (Carry- in)
	ELG-EMG100-KSUS	Main cabinet with 8 extension interfaces (2DTI+6SLI), 4ch VM, 2ch VOIP by default - 2 dedicated trunk slots for 2 COIUs or 1 BRIU or 1 PRIU (default empty) - 2 universal slots for DTIB/SLIB (default empty) *DTIB/SLIB has a daughter slot for SLIU8/COIU2/COIU4. - Built-in VM 4ch/2hours by default. Expandable upto 16 VM channel (if no built-in VOIP channel is used) and 17/62 hrs with optional MEMU/MEMU2 respectively. - Built-in VoIP 2ch by default. Expandable upto 16ch with licenses (if no built-in VM channel is used). 48 more VOIP channels expandable with VOIB48 and its expansion license. (Total 64 VOIP ch) - 2 copy of UCS advanced user licenses (per user) - 2 copy of clickcall license - 32 IPEXT/MEX license by default - Software assurance policy is applied. - Can be used as expansion KSU with a expansion system license.	11,824.-	1 year
	ELG-EMG100-COIU2	2 LCO Interface unit (2 COIU2 on KSUD/KSUS, 1 COIU2 on DTIB8/SLIB8) Max 4 per KSU	2,365.-	1 year
	ELG-EMG100-COIU4	4 LCO Interface unit (2 COIU4 on KSUD/KSUS, 1 COIU4 on DTIB8/SLIB8) Max 4 per KSU	3,311.-	1 year
	ELG-eMG100-SLIB8	8 SLT Interface board (2 SLIB8 on KSUD/KSUS). One daughter slot for COIU2/COIU4/SLIU8 Max 2 per KSU	8,986.-	1 year
	ELG-eMG100-SLIU8	8 SLT Interface Unit (2 SLIU8 on DTIB8/SLIB8) Max 2 per KSU	8,986.-	1 year
Analog Phone				
	ELG-LKA-200-BK1	Single line telephone, Black “:Simple SLT/Non-display :Speed dial button: 3 memory buttons :Message waiting lamp :Redial/Volume control :Mute”	813.-	1 year
Digital Phone				
	ELG-LDP-9208D-STG	Digital, 8program btn w/2line LCD,Black “:2-line, 24-character LCD (2x24 character) :8 programmable feature buttons with dual LED :Half-duplex speakerphone	2,782.-	1 year
	ELG-LDP-9224D	Digital, 24program btn w/3 line LCD,Black “:3-line, 24-character LCD (3x24 character) :24 programmable feature buttons with dual LED :Half-duplex speakerphone :Supports button kit (48 dss) :Supports EHSA	3,745.-	1 year
IP Terminal				
	ELG-TKTU9063301	1010i IP, 4self label, 4line, LCD, POE “Standard IP phone designed for office workers with a full range of telephony features. :4 line 2.4" (132 x 64) BW display :4 self-label programmable keys :HD audio for handset and speaker with wideband codec (G.722, Opus) :Full duplex speakerphone with wideband voice”	3,602.-	1 year

3CX : IP PHONE



3CX PRO - Professional








SiS Article	Edition	Simul- taneous Calls (SC)	ระยะ เวลาของ License	Description	SRP (Inc.VAT)	Stock/B2B
3CX-PRO-4SC	3CX PRO - Professional	4	1ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 4 คู่สนทนา	12,190	By Order
3CX-PRO-8SC	3CX PRO - Professional	8	1ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 8 คู่สนทนา	15,510	By Order
3CX-PRO-16SC	3CX PRO - Professional	16	1ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 16 คู่สนทนา	33,230	By Order
3CX-PRO-24SC	3CX PRO - Professional	24	1ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 24 คู่สนทนา	48,510	By Order
3CX-PRO-32SC	3CX PRO - Professional	32	1ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 32 คู่สนทนา	61,800	By Order
3CX-PRO-48SC	3CX PRO - Professional	48	1ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 48 คู่สนทนา	97,240	By Order
3CX-PRO-64SC	3CX PRO - Professional	64	1ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 64 คู่สนทนา	128,250	By Order
3CX-PRO-96SC	3CX PRO - Professional	96	1ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 96 คู่สนทนา	199,120	By Order
3CX-PRO-128SC	3CX PRO - Professional	128	1ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 128 คู่สนทนา	265,570	By Order
3CX-PRO-192SC	3CX PRO - Professional	192	1ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 192 คู่สนทนา	398,470	By Order
3CX-PRO-256SC	3CX PRO - Professional	256	1ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 256 คู่สนทนา	531,360	By Order
3CX-PRO-512SC	3CX PRO - Professional	512	1ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 512 คู่สนทนา	841,450	By Order
3CX-PRO-1024SC	3CX PRO - Professional	1024	1ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 1024 คู่สนทนา	-	By Order

3CX ENT - Enterprise

SiS Article	Edition	Simul- taneous Calls (SC)	ระยะ เวลาของ License	Description	SRP (Inc.VAT)	Stock/B2B
3CX-ENT-4SC	3CX ENT - Enterprise	4	1ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 4 คู่สนทนา	15,510	By Order
3CX-ENT-8SC	3CX ENT - Enterprise	8	1ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 8 คู่สนทนา	18,830	By Order
3CX-ENT-16SC	3CX ENT - Enterprise	16	1ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 16 คู่สนทนา	42,090	By Order
3CX-ENT-24SC	3CX ENT - Enterprise	24	1ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 24 คู่สนทนา	59,810	By Order
3CX-ENT-32SC	3CX ENT - Enterprise	32	1ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 32 คู่สนทนา	77,530	By Order
3CX-ENT-48SC	3CX ENT - Enterprise	48	1ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 48 คู่สนทนา	121,820	By Order
3CX-ENT-64SC	3CX ENT - Enterprise	64	1ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 64 คู่สนทนา	163,690	By Order
3CX-ENT-96SC	3CX ENT - Enterprise	96	1ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 96 คู่สนทนา	250,290	By Order
3CX-ENT-128SC	3CX ENT - Enterprise	128	1ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 128 คู่สนทนา	332,020	By Order
3CX-ENT-192SC	3CX ENT - Enterprise	192	1ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 192 คู่สนทนา	498,360	By Order
3CX-ENT-256SC	3CX ENT - Enterprise	256	1ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 256 คู่สนทนา	664,250	By Order
3CX-ENT-512SC	3CX ENT - Enterprise	512	1ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 512 คู่สนทนา	1,052,080	By Order
3CX-ENT-1024SC	3CX ENT - Enterprise	1024	1ปี	รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้งสายใน และสายนอก 1024 คู่สนทนา	-	By Order

ความแตกต่างของ License

	3CX PRO	3CX ENT
Main PBX Features		
Extensions	Unlimited	Unlimited
Apps: Windows and Web Client, iOS, Android	YES	YES
Phone Directory	YES	YES
Headset Integration	YES	YES
Call Parking / Pickup	YES	YES
Call Logging	YES	YES
Ring Groups	YES	YES
Choose SIP Trunk	YES	YES
Auto Attendant	YES	YES
Inbuilt SBC for Offsite Phones	YES	YES
BLF Busy Lamp Field	YES	YES
Multi-level IVR	YES	YES
Voicemail Transcription	YES	YES
Intercom / Paging / PA Announcements	YES	YES
Integrated Fax Server	YES	YES
VMware / Hyper-V / KVM	YES	YES
Custom FQDN	YES	YES
Custom SMTP Server	YES	YES
MS 365 Integration	YES	YES
Hotel PBX (Self-managed only)	YES	YES
Video Conferencing		
3CX Link	YES	YES
Polls	YES	YES
PDF Sharing	YES	YES
Screen Sharing	YES	YES
Remote Assistance	YES	YES
Whiteboard	YES	YES
YouTube Integration	YES	YES
Maximum no. of participants	100	250
Live Chat & Messaging		
Live Chat	YES	YES
3CX Talk' Link	YES	YES
WhatsApp Integration	YES	YES
Facebook Integration	YES	YES
SMS & MMS	YES	YES
Chat Reports	YES	YES
Call Center Features		
Call Queues	YES	YES
Call Recording	YES	YES
SLA Alerting	YES	YES
Switchboard	YES	YES
Wallboard	YES	YES
Callback	YES	YES
Barge in / Listen in / Whisper	YES	YES
Call Reports	YES	YES
CRM Integration	YES	YES
Enterprise Features		
Call Flow Designer (Self-managed only)	YES	YES
Hot Desking	YES	YES
Scheduled Restore	YES	YES
Connect Remote Offices (Bridges)	YES	YES
Skill-based Routing	N/A	YES
Inbuilt Failover	N/A	YES
Start / Stop Call Recording Rights	N/A	YES
Custom IP Phone Logo	N/A	YES
Standby License	N/A	YES

POLY : IP PHONE					
P/N SIS		Model	Specification	SRP (Inc.VAT)	Warranty (Carry- in)
	HPI-8X228AA	Poly Blackwire 3220 Stereo USB-C/A Headset	<ul style="list-style-type: none">- เชื่อมต่อ PC ด้วย USB-A/USB-C- ไมโครโฟนตัดเสียงรบกวน- มีปุ่มควบคุมการสนทนาและปรับระดับเสียง- เชื่อมต่อกับสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตผ่านแจ็ค 3.5 มม.- รองรับ Stereo Hi-Fi และฟังก์ชันลดเสียงรบกวนแบบพาสซีฟ	1,980.-	2 year
	HPI-8X220AA	Poly Blackwire 3320 Microsoft Teams Stereo USB-C/A Headset	<ul style="list-style-type: none">- เชื่อมต่อ PC ด้วย USB-A/USB-C- ไมโครโฟนตัดเสียงรบกวน- มีปุ่มควบคุมการสนทนาและปรับระดับเสียง- รองรับการใช้งานร่วมกับ Chromebook- SoundGuard ช่วยปกป้องระดับเสียงการได้ยินของผู้ใช้ G616 รองรับระดับเสียงสูงสุดที่ 102 dBSPL	2,170.-	2 year
	HPI-8X231AA	Poly Blackwire 5220 USB-C HS+3.5mmP+USB-C/A	<ul style="list-style-type: none">- เชื่อมต่อ PC ด้วย USB-A/USB-C- ตัดเสียงรบกวนด้วยระบบประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)- มีปุ่มควบคุมการสนทนาและปรับระดับเสียง- SoundGuard Digital ช่วยปกป้องระดับเสียงการได้ยินของผู้ใช้ ช่วยให้การได้ยินคงไม่เกิน 80dBA หรือ 85dBA TWA	4,750.-	2 year
	HPI-772C6AA	Poly Sync 20+ USB-A Speakerphone	<ul style="list-style-type: none">- ไมโครโฟนอัจฉริยะ: 3 ตัวสำหรับติดตามผู้พูด พร้อมเทคโนโลยีตัดเสียงรบกวนและเสียงสะท้อน- รองรับการใช้งานผ่าน USB-A และ Bluetooth- แบตเตอรี่รองรับการใช้งานสูงสุด 20 ชั่วโมง- ใช้งานได้แบบ 3-in-1 ทั้ง Speakerphone, Charger และ Music Speaker- เหมาะสำหรับห้องประชุมขนาดเล็กไม่เกิน 4 x 4 ตารางเมตร- สำหรับรุ่น 20+ จะมาพร้อมกับ Bluetooth 600 Dongle สำหรับการเชื่อมต่อ Bluetooth กับอุปกรณ์ปลายทางโดยอัตโนมัติ (Plug-and-play)	8,950.-	2 year
	HPI-77P36AA	Poly Sync 40+ Microsoft Teams Certified Speakerphone	<ul style="list-style-type: none">- ไมโครโฟนอัจฉริยะ: 3 ตัวสำหรับติดตามผู้พูด พร้อมเทคโนโลยีการตัดเสียงรบกวนและเสียงสะท้อน- รองรับการใช้งานต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์ผ่านทาง USB-A/USB-C และ Bluetooth- Wirelessly Daisy-chain ระหว่างอุปกรณ์ 2 เครื่อง (รุ่นเดียวกัน, 40 หรือ 60) ผ่าน Bluetooth เพื่อย้ายขอบเขตการรับเสียง ในกรณีที่ห้องใช้งานในห้องประชุมที่มีขนาดใหญ่ยิ่งขึ้น- แบตเตอรี่รองรับการใช้งานสูงสุด 20 ชั่วโมง- ใช้งานได้แบบ 3-in-1 ทั้ง Speakerphone, Charger และ Music Speaker- เหมาะสำหรับห้องประชุมขนาดเล็กไม่เกิน 5 x 5 ตารางเมตร	15,660.-	2 year
	HPI-842D4AA	Poly Studio USB Video Bar	<ul style="list-style-type: none">- อุปกรณ์วิดีโอแบบ USB เพื่อการประชุมทางไกล เหมาะสำหรับการห้องขนาดกลาง- Poly DirectorAI เพื่อการปรับเฟรมอัตโนมัติได้อย่างแม่นยำ- กล้อง 4K Ultra HD ครอบคลุมระยะมองเห็นสูงถึง 120 องศา- มาพร้อมกับเทคโนโลยี Poly NoiseBlockAI และ Acoustic Fence- ไมโครโฟนรับเสียงได้ชัดเจนภายในระยะ 4.5 ม. และรองรับการต่อไมโครโฟนเพิ่มเพื่อขยายระยะรับเสียง	43,030.-	1-year limited warranty
	HPI-8D8L1AA#UUF	Poly Studio X52 All-In-One Video Bar with TC10 Controller Kit	<ul style="list-style-type: none">- อุปกรณ์วิดีโอแบบ All in one เพื่อการประชุมทางไกล เหมาะกับห้องขนาดกลาง สัก 6 ม. X กว้าง 4.57 ม.- ระยะห่างจากผู้ใช้ร่วมสูงสุด 4.57 ม.- มุมกล้อง HFOV 95 องศา ช่วยจับภาพได้คมชัดยาวนานไปถึงท้ายห้อง- ไมโครโฟน 2 ชุดแบบไร้สาย ช่วยให้รับเสียงได้ชัดเจนที่ระยะ 6 ม.- รองรับการทำงานกับไมโครโฟนเพิ่มเพื่อขยายระยะรับเสียง- ลำโพงสเตอริโอ ให้เสียงที่มีคุณภาพสมบูรณ์แบบ- มาพร้อมกับเทคโนโลยี Poly NoiseBlockAI และ Acoustic Fence	328,620.-	1-year limited warranty